

# STETS VERFÜGBAR, STETS IM LICHT

STAHL

Schnell, zuverlässig, verfügbar – mit unserem Kernprogramm bieten wir Ihnen eine ausgewählte Produktpalette, die dauerhaft ab Lager verfügbar ist. Im Fokus stehen Schlüsselprodukte, die Ihre Anforderungen abdecken und Ihnen die Auswahl erleichtern. So profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten bei handelsüblichen Bestellmengen – für eine effiziente und verlässliche Beschaffung genau dann, wenn Sie sie brauchen.



## PRODUKT

## TECHNISCHE DETAILS

## BESTELLNUMMER

### 6002 LED-Langfeldleuchte

Zone 1 & 21 | STANDARD | Mit Durchverdrahtung

Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	267058
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	267074
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7920	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	278349
Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	267067
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	267077
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7920	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	278346
Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2800	CCT: 4000 K	Bohrungen: 3 x M25	272497
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5600	CCT: 4000 K	Bohrungen: 3 x M25	272498
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7690	CCT: 4000 K	Bohrungen: 3 x M25	278348
Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2800	CCT: 4000 K	Bohrungen: 3 x M20	271826
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5600	CCT: 4000 K	Bohrungen: 3 x M20	271827
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7690	CCT: 4000 K	Bohrungen: 3 x M20	276339

### 6402 LED-Langfeldleuchte

Zone 2 & 21 | STANDARD | Mit Durchverdrahtung

Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	267040
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	267054
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7920	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	276351
Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	271908
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	267055
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7920	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	276354

### L402 LED-Langfeldleuchte

Industrie | STANDARD | Mit Durchverdrahtung

Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	271366
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	271364
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7920	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	285176
Baugröße 2	Leistung: 18 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	271367
Baugröße 4	Leistung: 35 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	271365
Baugröße 6	Leistung: 49 W	Lumen: 7920	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	326116

### 6009 LED-Langfeldleuchte

Zone 1 & 21 | SICHERHEITSLUCHE | Mit Durchverdrahtung

Baugröße 2	Leistung: 21 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	267867
Baugröße 4	Leistung: 37 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	267872
Baugröße 2	Leistung: 21 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	267868
Baugröße 4	Leistung: 37 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M20	267875

### 6409 LED-Langfeldleuchte

Zone 2 & 21 | SICHERHEITSLUCHE | Mit Durchverdrahtung

Baugröße 2	Leistung: 21 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	271816
Baugröße 4	Leistung: 37 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	271004

### L409 LED-Langfeldleuchte

Industrie | SICHERHEITSLUCHE | Mit Durchverdrahtung

Baugröße 2	Leistung: 21 W	Lumen: 2890	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	278302
Baugröße 4	Leistung: 37 W	Lumen: 5770	CCT: 5000 K	Bohrungen: 3 x M25	278304

<b>6036 LED-Rohrleuchte</b> Zone 1 & 21   STANDARD	Länge: 444 mm	Leistung: 13 W	Lumen: 1396	CCT: 5000 K	Kabel: H07RN	Spannung: 24-48 V	274309
	Länge: 550 mm	Leistung: 13 W	Lumen: 1510	CCT: 5000 K	Kabel: H07RN	Spannung: 100-277 V	317334
	Länge: 550 mm	Leistung: 13 W	Lumen: 1110	green	Kabel: H07RN	Spannung: 100-277 V	317332
	Länge: 850 mm	Leistung: 25 W	Lumen: 3050	CCT: 5000 K	Kabel: H07RN	Spannung: 100-277 V	317337
	Länge: 850 mm	Leistung: 25 W	Lumen: 3050	CCT: 5000 K	Kabel: RADOX	Spannung: 100-277 V	321738
	Länge: 1150 mm	Leistung: 36 W	Lumen: 4620	CCT: 5000 K	Kabel: H07RN	Spannung: 100-277 V	317340
	Länge: 1150 mm	Leistung: 36 W	Lumen: 4620	CCT: 5000 K	Kabel: RADOX	Spannung: 100-277 V	322578
	Länge: 1450 mm	Leistung: 48 W	Lumen: 6040	CCT: 5000 K	Kabel: H07RN	Spannung: 100-277 V	319532
	Länge: 1450 mm	Leistung: 48 W	Lumen: 6040	CCT: 5000 K	Kabel: RADOX	Spannung: 100-277 V	322981
<b>6050 LED-Universalstrahler</b> Zone 1 & 21   STANDARD	Leistung: 16,4W	Lumen: 2015	CCT: 5000 K				265418
	Leistung: 40,1W	Lumen: 5077	CCT: 5000 K				343315
	Leistung: 60,3W	Lumen: 7357	CCT: 5000 K				343316
	Leistung: 77,7W	Lumen: 8772	CCT: 5000 K	mit DALI-Schnittstelle			343317
<b>6125 LED-Scheinwerfer</b> Zone 1 & 21   STANDARD	Leistung: 100W	Lumen: 12350	CCT: 5000 K	Material: Edelstahl 316L	doppelte Pulverbeschichtung		282402
	Leistung: 155W	Lumen: 17750	CCT: 5000 K	Material: Edelstahl 316L	doppelte Pulverbeschichtung		282403
	Leistung: 220W	Lumen: 24200	CCT: 5000 K	Material: Edelstahl 316L	doppelte Pulverbeschichtung		282405
<b>6525 LED-Scheinwerfer</b> Zone 2 & 21   STANDARD	Leistung: 100W	Lumen: 13400	CCT: 5000 K	Material: Edelstahl 304	einfache Pulverbeschichtung		284537
	Leistung: 155W	Lumen: 19250	CCT: 5000 K	Material: Edelstahl 304	einfache Pulverbeschichtung		284538
	Leistung: 220W	Lumen: 26250	CCT: 5000 K	Material: Edelstahl 304	einfache Pulverbeschichtung		284540
<b>6102 LED-Kompaktleuchte</b> Zone 1 & 21   STANDARD	Leistung: 10W	Optik: mit Diffusor	Leuchtscheibe: nicht zutreffend				287777
	Leistung: 10W	Optik: mit Diffusor	Leuchtscheibe: nicht zutreffend				287698
	Leistung: 10W	Optik: keine	Leuchtscheibe: separat zu bestellen		mit DALI-Schnittstelle		287780
<b>6109 LED-Kompaktleuchte</b> Zone 1 & 21   SICHERHEITSLUCHTE	Leistung: 10W	Optik: mit Diffusor	Leuchtscheibe: nicht zutreffend				287798
	Leistung: 10W	Optik: keine	Leuchtscheibe: separat zu bestellen				287813
	Leistung: 10W	Optik: keine	Leuchtscheibe: separat zu bestellen		mit DALI-Schnittstelle		287815
<b>LED-Handleuchte</b>	6141/12: Taschenlampe	Geeignet für Zone 0 & 21					270464
	6141/61: Penlight	Geeignet für Zone 1					270805
	6141/64: Stirnleuchte	Geeignet für Zone 1					273846
	6148: Handscheinwerfer	Geeignet für Zone 1 & 21					209687
	66148: Handscheinwerfer	Geeignet für Zone 1 & 21   mit Ladesessel					209686
	6148: Handscheinwerfer	Geeignet für Zone 1 & 21   mit Ladesessel KFZ					268713
	6149: Inspektionsleuchte	Geeignet für Zone 1 & 21			Spannung: 24-48 Vac/dc	Kabel type: H07RN, 5m	273969
	6149: Inspektionsleuchte	Geeignet für Zone 1 & 21			Spannung: 110-240 Vac/dc	Kabel type: H07RN, 10m	274009
<b>Yodalex 3 Signalgeräte</b> Zone 1 & 21	Optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: nicht zutreffend	Lichtquelle/Farbe: LED/Rot		312372	
	Optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: nicht zutreffend	Lichtquelle/Farbe: LED/Bernstein		312357	
	Optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: nicht zutreffend	Lichtquelle/Farbe: LED/Bernstein		318586	
	Akustisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: direktionales	Lichtquelle/Farbe: nicht zutreffend/nicht zutreffend		319422	
	Akustisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: ominidirektionales	Lichtquelle/Farbe: nicht zutreffend/nicht zutreffend		312375	
	Akustisch-optisch	Spannung: 110-240 V	Horn: omnidirektionales	Lichtquelle/Farbe: 5J Xenon/Rot		319414	
	Akustisch-optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: omnidirektionales	Lichtquelle/Farbe: 5J Xenon/Bernstein		312358	
	Akustisch-optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: omnidirektionales	Lichtquelle/Farbe: LED/Bernstein		312371	
	Akustisch-optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: omnidirektionales	Lichtquelle/Farbe: LED/Rot		312359	
	Akustisch-optisch	Spannung: 12-27,2 Vdc	Horn: omnidirektionales	Lichtquelle/Farbe: 5J Xenon/Rot		312360	
	Akustisch-optisch	Spannung: 110-240 V	Horn: omnidirektionales	Lichtquelle/Farbe: LED/Rot		319452	



Ihre Produkte – nur  
einen Scan entfernt

