

SEMPRE DISPONIBILE, SEMPRE ILLUMINATA

STAHL

Veloce, affidabile, disponibile: con il nostro programma Core, le offriamo una selezione di prodotti sempre disponibili a magazzino. L'attenzione è rivolta ai prodotti chiave che soddisfano le sue esigenze e semplificano la sua scelta. In questo modo, beneficia di tempi di consegna brevi per normali quantitativi d'ordine, per un approvvigionamento efficiente e affidabile proprio quando ne ha bisogno.



PRODOTTO

DETTAGLI TECNICI

CODICE D'ORDINE

6002 lampada lineare a LED

Zone 1 & 21 | STANDARD | Con cablaggio passante

Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	267058
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	267074
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7920 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	278349
Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	267067
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	267077
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7920 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	278346
Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2800 CCT: 4000 K Fori: 3 x M25	272497
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5600 CCT: 4000 K Fori: 3 x M25	272498
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7690 CCT: 4000 K Fori: 3 x M25	278348
Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2800 CCT: 4000 K Fori: 3 x M20	271826
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5600 CCT: 4000 K Fori: 3 x M20	271827
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7690 CCT: 4000 K Fori: 3 x M20	276339

6402 lampada lineare a LED

Zone 2 & 21 | STANDARD | Con cablaggio passante

Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	267040
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	267054
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7920 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	276351
Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	271908
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	267055
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7920 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	276354

L402 lampada lineare a LED

Industriale | STANDARD | Con cablaggio passante

Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	271366
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	271364
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7920 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	285176
Misura 2 Potenza: 18 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	271367
Misura 4 Potenza: 35 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	271365
Misura 6 Potenza: 49 W Lumen: 7920 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	326116

6009 lampada lineare a LED

Zone 1 & 21 | EMERGENZA | Con cablaggio passante

Misura 2 Potenza: 21 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	267867
Misura 4 Potenza: 37 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	267872
Misura 2 Potenza: 21 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	267868
Misura 4 Potenza: 37 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M20	267875

6409 lampada lineare a LED

Zone 2 & 21 | EMERGENZA | Con cablaggio passante

Misura 2 Potenza: 21 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	271816
Misura 4 Potenza: 37 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	271004

L409 lampada lineare a LED

Industriale | EMERGENZA | Con cablaggio passante

Misura 2 Potenza: 21 W Lumen: 2890 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	278302
Misura 4 Potenza: 37 W Lumen: 5770 CCT: 5000 K Fori: 3 x M25	278304

6036 lampada tubolare a LED Zone 1 & 21 STANDARD	Lunghezza: 444 mm	Potenza: 13 W	Lumen: 1396	CCT: 5000 K	Cavo: H07RN	Voltaggio: 24-48 V	274309
	Lunghezza: 550 mm	Potenza: 13 W	Lumen: 1510	CCT: 5000 K	Cavo: H07RN	Voltaggio: 100-277 V	317334
	Lunghezza: 550 mm	Potenza: 13 W	Lumen: 1110	green	Cavo: H07RN	Voltaggio: 100-277 V	317332
	Lunghezza: 850 mm	Potenza: 25 W	Lumen: 3050	CCT: 5000 K	Cavo: H07RN	Voltaggio: 100-277 V	317337
	Lunghezza: 850 mm	Potenza: 25 W	Lumen: 3050	CCT: 5000 K	Cavo: RADOX	Voltaggio: 100-277 V	321738
	Lunghezza: 1150 mm	Potenza: 36 W	Lumen: 4620	CCT: 5000 K	Cavo: H07RN	Voltaggio: 100-277 V	317340
	Lunghezza: 1150 mm	Potenza: 36 W	Lumen: 4620	CCT: 5000 K	Cavo: RADOX	Voltaggio: 100-277 V	322578
	Lunghezza: 1450 mm	Potenza: 48 W	Lumen: 6040	CCT: 5000 K	Cavo: H07RN	Voltaggio: 100-277 V	319532
	Lunghezza: 1450 mm	Potenza: 48 W	Lumen: 6040	CCT: 5000 K	Cavo: RADOX	Voltaggio: 100-277 V	322981
6050 faro universale a LED Zone 1 & 21 STANDARD	Potenza: 16,4W	Lumen: 2015	CCT: 5000 K				265418
	Potenza: 40,1W	Lumen: 5077	CCT: 5000 K				343315
	Potenza: 60,3W	Lumen: 7357	CCT: 5000 K				343316
	Potenza: 77,7W	Lumen: 8772	CCT: 5000 K	con interfaccia DALI			343317
6125 proiettore a LED Zone 1 & 21 STANDARD	Potenza: 100W	Lumen: 12350	CCT: 5000 K	Materiale: acciaio inossidabile 316L	verniciatura doppia a polvere		282402
	Potenza: 155W	Lumen: 17750	CCT: 5000 K	Materiale: acciaio inossidabile 316L	verniciatura doppia a polvere		282403
	Potenza: 220W	Lumen: 24200	CCT: 5000 K	Materiale: acciaio inossidabile 316L	verniciatura doppia a polvere		282405
6525 proiettore a LED Zone 2 & 21 STANDARD	Power: 100W	Lumen: 13400	CCT: 5000 K	Materiale: acciaio inossidabile 304	verniciatura singola a polvere		284537
	Power: 155W	Lumen: 19250	CCT: 5000 K	Materiale: acciaio inossidabile 304	verniciatura singola a polvere		284538
	Power: 220W	Lumen: 26250	CCT: 5000 K	Materiale: acciaio inossidabile 304	verniciatura singola a polvere		284540
6102 luci compatte a LED Zone 1 & 21 STANDARD	Potenza: 10W	Ottica: con diffusore	Pittogramma: non applicabile				287777
	Potenza: 10W	Ottica: nessuna	Pittogramma: da ordinare separatamente				287698
	Potenza: 10W	Ottica: nessuna	Pittogramma: da ordinare separatamente		con interfaccia DALI		287780
6109 luci compatte a LED Zone 1 & 21 EMERGENZA	Potenza: 10W	Ottica: con diffusore	Pittogramma: non applicabile				287798
	Potenza: 10W	Ottica: nessuna	Pittogramma: da ordinare separatamente				287813
	Potenza: 10W	Ottica: nessuna	Pittogramma: da ordinare separatamente		con interfaccia DALI		287815
Lampade portatili a LED	6141/12: torcia tascabile	adatto per Zona 0 & 21					270464
	6141/61: penlight	adatto per Zona 1					270805
	6141/64: torcia frontale	adatto per Zona 1					273846
	6148: torcia portatile	adatto per Zona 1 & 21					209687
	6148: torcia portatile	adatto per Zona 1 & 21 con dispositivo di ricarica da tavolo					209686
	6148: torcia portatile	adatto per Zona 1 & 21 con dispositivo di ricarica per veicolo					268713
	6149: lampade di ispezione	adatto per Zona 1 & 21			Voltage: 24-48 Vac/dc	Cavo: H07RN, 5m	273969
	6149: lampade di ispezione	adatto per Zona 1 & 21			Voltage: 110-240 Vac/dc	Cavo: H07RN, 10m	274009
Yodalex 3 dispositivo di segnalazione Zone 1 & 21	Ottico	Voltage: 12-27,2 Vdc	Megafono: non applicabile	Sorgente luminosa: LED	Colore lente: rosso	312372	
	Ottico	Voltage: 12-27,2 Vdc	Megafono: non applicabile	Sorgente luminosa: LED	Colore lente: ambra	312357	
	Ottico	Voltage: 12-27,2 Vdc	Megafono: non applicabile	Sorgente luminosa: LED	Colore lente: ambra	318586	
	Acustico	Voltage: 12-27,2 Vdc	Megafono: direzionale	Sorg. lum./Colore lente: non applicabile/ non applicabile		319422	
	Acustico	Voltage: 12-27,2 Vdc	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: non applicabile/ non applicabile		312375	
	Ottico-acustico	Voltaggio: 110-240 V	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: 5J Xenon/rosso		319414	
	Ottico-acustico	Voltaggio: 12-27,2 Vdc	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: 5J Xenon/rosso		312358	
	Ottico-acustico	Voltaggio: 12-27,2 Vdc	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: LED/ambra		312371	
	Ottico-acustico	Voltaggio: 12-27,2 Vdc	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: LED/rosso		312359	
	Ottico-acustico	Voltaggio: 12-27,2 Vdc	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: 5J Xenon/rosso		312360	
	Ottico-acustico	Voltaggio: 110-240 V	Megafono: omnidirezionale	Sorg. lum./Colore lente: LED/rosso		319452	



Ordina in qualsiasi momento



Prezzi vantaggiosi



Consegna rapida



Versatile nell'uso

I suoi prodotti –
visibili con una
semplice scansione

