

Auswahlhilfe Überspannungsschutz

Signal	ISpac-Type	Beschreibung	Schutzgeräte-Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
DI	9170 9172/.0	U _N = 24 VDC; Exi	BXT BAS EX + BXT ML4 BD EX 24	920 301 + 920 381	Teilbarer, mehrpoliger, universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme mit integrierter LifeCheck-Überwachung zum Schutz erdpotentialfreier eigensicherer Signale; Zulassung: ATEX, FISCO, SIL 2 / SIL 3 ; Einsatz in Ex-Zone 1 und 2; 2-kanalige Ausführung ;
DO	9175 9176 9172/.1				
Alternative					
DI	9170 9172/.0	U _N = 24 VDC; Exi	BXT BAS EX + BXT ML2 BD E EX 24	920 301 + 920 382	Teilbarer, 2-poliger, universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme zum Schutz erdpotentialfreier eigensicherer Signale; Zulassung: ATEX, IECEx, FISCO; Einsatz in Ex-Zone 1 und 2; 1-kanalige Ausführung ; direkte Schirmerdung möglich
DO	9175 9176 9172/.1				
DI	9170 9172/.0	U _N = 24 VDC; Exi	BXT BAS EX + BXT ML2 BD S EX 24	920 301 + 920 383	Teilbarer, 2-poliger, universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme zum Schutz erdpotentialfreier eigensicherer Signale; Zulassung: ATEX, IECEx, FISCO; Einsatz in Ex-Zone 1 und 2; 1-kanalige Ausführung ; zusätzlich indirekte Schirmerdung möglich
DO	9175 9176 9172/.1				
AI	9160 9162 9163 9164	U _N = 24 VDC; Exi	BXT BAS EX + BXT ML4 BD EX 24	920 301 + 920 381	Teilbarer, mehrpoliger, universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme mit integrierter LifeCheck-Überwachung zum Schutz erdpotentialfreier eigensicherer Signale; Zulassung: ATEX, FISCO, SIL 2 / SIL 3 ; Einsatz in Ex-Zone 1 und 2; 2-kanalige Ausführung ;
AO	9165 9167				
Alternative					
AI	9160 9162 9163 9164	U _N = 24 VDC; Exi	BXT BAS EX + BXT ML2 BD E EX 24	920 301 + 920 3XX	Teilbarer, 2-poliger, universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme zum Schutz erdpotentialfreier eigensicherer Signale; Zulassung: ATEX, IECEx, FISCO; Einsatz in Ex-Zone 1 und 2; 1-kanalige Ausführung ; direkte Schirmerdung möglich
AO	9165 9167				
AI	9160 9162 9163 9164	U _N = 24 VDC; Exi	BXT BAS EX + BXT ML2 BD E EX 24	920 301 + 920 3XX	Teilbarer, 2-poliger, universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme zum Schutz erdpotentialfreier eigensicherer Signale; Zulassung: ATEX, IECEx, FISCO; Einsatz in Ex-Zone 1 und 2; 1-kanalige Ausführung ; zusätzlich indirekte Schirmerdung möglich
AO	9165 9167				