



- Standard Ethernet, LWL oder Power over Ethernet
- Ex e-Anschlussraum für besonders einfache Installation
- Moderne IP-Kameras mit ONVIF-Protokoll (Profile S) und Full HD
- Tag / Nacht Funktionalität
- Zertifiziert nach ATEX und IECEx

A9







MY R. STAHL EC940AFZA



Die Zoom-Kameras der Reihe EC-940-AFZ von R. STAHL sind durch ihren Ex e-Anschlussraum besonders einfach im Ex-Bereich zu installieren. Gleichzeitig ermöglichen sie die Verwendung von PoE (Power over Ethernet), PoE++ mit Extender, Lichtwellenleitern (Ex op is) oder standard Ethernetkabeln. Daneben sind sie als 24 VDC oder 230 VAC verfügbar (nicht bei PoE++). Im Betrieb liefern sie auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder – dafür sorgen der 32-fache optische Zoom, die WDR-Bildoptimierung und die Defog-Funktion, die bei leichten Nebelsituationen den Kontrast verbessert. Die Kameras werden über das ONVIF-Protokoll (Profile S) in das Überwachungssystem eingebunden. Diese robusten Überwachungskameras im elektropolierten Edelstahlgehäuse (316L) sind für Temperaturen zwischen -55 °C und +65 °C geeignet und nach ATEX und IECEx für Ex-Bereiche zertifiziert.

	IECEX / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•		•	•

Auswahltable						
Fokus	Automatischer Fokus					
Zoom	32x optisch					
Auflösung	Full HD bis 320x180p					
Ausführung	Beweglicher Blickwinkel					
Blickwinkel	62,8° (weit), 2,23° (tele)					
Netzwerkprotokoll	ONVIF Profil S					
Produkt-Typ	Schnittstellen	Bemessungsbetriebsspannung AC	Bemessungsbetriebsspannung DC	Art. Nr.	Gewicht	
EC-940-AFZ-HDF-O4I-R1	FX MM (Ex op is)	230 V		266893	17.3 kg	
EC-940-AFZ-HDF-O5I-R1	FX MM (Ex op is)		24 V	266894	16 kg	
EC-940-AFZ-HDI-O4H-R1	TX	230 V		266895	16 kg	
EC-940-AFZ-HDI-O5H-R1	TX		24 V	266897	16 kg	
EC-940-AFZ-HDI-O6H-R1	PoE++			266898	16 kg	

Zubehör			
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Kamera Multikabel armiert			
	VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM 1 x Ethernetkabel 3 x Spannungsversorgungen 2,5 mm ² 7 x Datenkabel 0,34 mm ² -60 °C ... +80 °C 19,2 ±0,5 mm Außendurchmesser IEC 60332-1 flammwidrig IEC 60754-2 halogenfrei DIN 60811-404 ölbeständig NEK 606 schlammbeständig Preis und Gewicht pro m	252571	472 g
Wandhalterung			
	Wandhalterung EC-940-AFZ Geeignet für EC-940-AFZ Material: Edelstahl 316L, elektropliert Gewicht: ca. 8 kg Tragfähigkeit: max. 40 kg BxHxT: 200 x 160 x 330 mm	257043	2.2 kg
Masthalterungsadapter			
	Masthalterungsadapter EC-940-AFZ Geeignet für EC-940-AFZ Material: Edelstahl 316L, elektropliert Gewicht: ca. 4,7 kg Tragfähigkeit: max. 40 kg BxH: 214 x 194 mm Für Mastdurchmesser 88 ... 150 mm. Nur zusammen mit Wandhalter EC-940-AFZ Typ 257043 verwenden	257047	4.7 kg
Eckhalterungsadapter			
	Eckhalterungsadapter EC-940-AFZ Geeignet für EC-940-AFZ Serie Material SST 316L, elektropliert Tragfähigkeit: max. 40 kg BxHxT: 355 x 150 x 211 mm Gewicht: ca. 3,2 kg. Nur zusammen mit Wandhalter EC-940-AFZ Typ 257043 verwenden.	257048	3.2 kg
Deckenhalterung			
	Deckenhalterung EC-940-AFZ Geeignet für EC-940-AFZ Material: Edelstahl 316L, elektropliert Gewicht: ca. 4,5 kg Tragfähigkeit: max. 40 kg BxHxT: 200 x 450,5 x 330 mm	257049	4.5 kg
PoE++ Extender			
	PoE++ Extender EC-940-HDI-O6H Kabeltyp: ideal CAT5e oder besser unterstützt Jumbo Frames bis max. 9 kB Eingangsspannung: 52 ... 57 V DC Energieverbrauch: max. 80 W -20 ... +75 °C LxBxH: 126 x 95,3 x 30 mm	256800	290 g