



- Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21, 22, Class I, Div 1
- Indoor und Outdoor: Offshore, Onshore, Häfen, Schiffe, Chemie, Pharma, H2
- IP-Tag-/Nachtkamera mit 4K Ultra HD, 22x optischer Zoom, Bildstabilisator
- Einfache Wartung, geringer Stromverbrauch, IP66/67, mit Wischer & Heizung
- Temperaturbereich -60 °C ... +65 °C (peak +75 °C)

A9

MY R. STAHL EC942A




Unsere EC-942 PTZ Kameras bieten modernste Technologie für präzise Videoüberwachung in Öl-, Gas-, Chemie- und Pharmaanlagen. Mit vielfältigen Funktionen wie Tag-/Nacht-Modus, Edge-Recording, Bildstabilisierung, dynamischer Steuerung und integrierter Bewegungserkennung sind sie nahezu überall einsetzbar. Erhältlich mit 18x- oder 40x-Zoom sowie 120 V, 240 V AC – geeignet für explosionsgefährdete Bereiche (Zonen 1, 2, 21, 22, Class I Div. I) bei Temperaturen von -60 °C bis +60 °C.

	IECEX / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•		•	•

Auswahltabelle							
Fokus Tag/Nacht Kamera Kompression	Automatischer Fokus Ja H.264, H.265, MJPEG						
Produkt-Typ	Bemessungs- betriebsspannung AC	Bemessungsbetriebs- spannung DC	Schnittstellen	Auflösung	Zoom	Art. Nr.	Gewicht
EC-942-TXP2TV2-IP-S	120 V	-	TX	5 MP, 2092x1944 Pixel	40x optisch, 10x digital	338356	31.5 kg
EC-942-TXP3TV2-IP-S	230 V	-	TX	5 MP, 2092x1944 Pixel	40x optisch, 10x digital	338357	31.5 kg
EC-942-TXP3TV4-IP-S	230 V	-	TX	4 K, 3864x2180 Pixel	22x optisch, 10x digital	338359	31.5 kg
EC-942-TXP3TV2-SM-S	230 V	-	FX (Single-Mode)	5 MP, 2092x1944 Pixel	40x optisch, 10x digital	338358	31.5 kg
EC-942-TXP4TV2-IP-S	-	24 V	TX	5 MP, 2092x1944 Pixel	40x optisch, 10x digital	342011	31.5 kg

Technische Daten	
Ausführung	EC-942-TXPxxx
Explosionsschutz	
Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) Global (IECEX) Großbritannien (UKCA) Großbritannien (UKEX) Brasilien (INMETRO) Vereinigte Arabische Emirate (ECAS)
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	Max. 130W, 85W ohne Heizung

Technische Daten	
Ausführung	EC-942-TXPxxx
Kameradaten	
Bildrate (fps)	60 fps (2MP), 30fps (3MP/WDR)
Edge Aufzeichnung	microSD/SDHC/SDXC
Anzahl Presetpositionen	120
Genauigkeit Presetpositionen	0,04 °
Horizontal Geschwindigkeit (variabel)	0°/s ... 40°/s
Vertikal Geschwindigkeit (variabel)	0°/s ... 20°/s
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66, 67, 68, 69
Hinweis zu Schutzart	EN 60529, NEMA 4X
Integrierter Wischer	Ja
Software	
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M

Zubehör			
Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
	WB-EC-942-SSBK-L Wandhalterung für EC-942, EC-952, IC-942 Material: Edelstahl 316L (1.4404) Gewicht: 10 kg	338901	10 kg

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

A9

