



- Unabhängigkeit durch Betrieb mit Alkalibatterien
- Energiesparende LED-Technik
- Wasserdicht mit IP68 (3 m, 30 min)
- Zubehör für Transport

E2

WebCode **6141B**



Die batteriebetriebene Handleuchte 6141/61 passt in jede Tasche und ist bei Bedarf immer zur Hand. Sie ist mit energiesparender LED ausgestattet und lässt sich über einen Drucktaster einhändig ein- und ausschalten. Die Handleuchte erfüllt den Schutzgrad IP68 und ist nach ATEX und IECEx für den Gas-EX-Bereich zugelassen.

Zone	IECEX / ATEX					
	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•			

Auswahltabelle					
Produktbeschreibung	Handleuchte			Art. Nr.	Gewicht
Bemessungsbetriebsspannung DC	Batterie-Ausführung	Batterie-Ausführung			
3 V	2 x AAA	2 x AAA	203478	85 g	

Technische Daten	
Explosionsschutz	
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex ib IIB T4 Gb
ATEX Gasexplosionsschutz	Ⓔ II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
Bescheinigungen	ATEX (BVS)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	30 lm
Brenndauer	~ 10 h
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Gehäusematerial	Polycarbonat

Das Öffnen der Leuchte ist im explosionsgefährdeten Bereich nicht gestattet!
Weitere mögliche Batterietypen siehe Betriebsanleitung.

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Fiberoptikaufsatz			
	Länge ca. 250 mm; schwarz	203970	30 g
Gürteltasche			
	schwarz	204142	30 g

Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Batterie			
	4 x Daimon (by Duracell) LR03	204144	300 g

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

