

IS930.2 Tablet Set ROW Art. Nr. 305997



- Explosionsgeschütztes Tablet Ideal für Mobile Worker Konzepte
- Android Enterprise Recommended
- Zero-Touch-fähig
- Zertifiziert für Zone 2, 22
- Leicht bedienbar und gute Handhabung durch Handschlaufe
- Individuell programmierbare Tasten
- Display mit Handschuhen bedienbar

MY R. STAHL MTABLETA

Das robuste und leistungsstarke Tablet ist der ideale Partner für unsere MOBILE WORKER-Konzepte in explosionsgefährdeten und rauen Umgebungsbedingungen. Das Tablet der Industrie 4.0-Generation ist Android Enterprise Recommended und durch Zero-Touch-Funktionalität schnell einsetzbar und ideal für Maintenance-Applikationen im IoT-Umfeld geeignet. Das 8 Zoll große Display, zwei frei programmierbare Tasten, eine langlebige Batterie, eine praktische Handschlaufe und eine separate Ledertasche mit Umhänge-/Gürtel- oder Tragegurtsystem sind weitere Highlights.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|------------|---------------|
| Ausführung | i.safe Tablet |
|------------|---------------|

Explosionsschutz

| | |
|-----------------------------|--|
| Einsatzbereich (Zonen) | 2, 22 |
| Einsatzbereich | Zone 2, Zone 22 |
| Geltungsbereich | EU (CE / ATEX) Global (IECEX) Vereinigtes Königreich (UKCA) Korea (KCS) Südafrika (SANS) Australien (RCM) Saudi Arabien (SASO) Vereinigte Arabische Emirate (UAE) |
| IECEX Bescheinigung | EPS 19.0035X |
| ATEX Bescheinigung | EPS 19 ATEX 1 072 X |
| KCS Bescheinigung | 23-KA4BO-0571X |
| SANS Bescheinigung | MTEEx-S/22.0583 X |
| IECEX Gasexplosionsschutz | Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| IECEX Staubexplosionsschutz | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| ATEX Gasexplosionsschutz | Ⓔ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| ATEX Staubexplosionsschutz | Ⓔ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| KCS Gasexplosionsschutz | Ex ic IIC T4 Gc |
| SANS Gasexplosionsschutz | Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| SANS Staubexplosionsschutz | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |

Elektrische Daten

| | |
|------------------|--|
| Prozessortyp | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| Prozessordetails | Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz |

IS930.2 Tablet Set ROW Art. Nr. 305997

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Datenspeicher | 64 GB int. + SD bis zu 128GB |
| Betriebssystem | Android 10 (upgr. 13) |
| Mobile Standard | 2G, 3G, 4G |
| Schnittstelle Medium | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| Frequenzbereich | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Zusatzschnittstelle 1 | Bluetooth 5 |
| Zusatzschnittstelle 2 | 13MP-AF-Kamera (Rückseite) |
| Zusatz 3 / Optionsbox | 5MP Kamera vorne |
| SD-Karte Typ / Größe | microSD / bis zu 128 GB |
| SIM-Karten Anzahl | einzel SIM |
| SIM-Karten Größe | micro |
| Batterie | 8400 mAh |
| Verbindungen | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication Hotspot für max. 8 Verbindungen |

Display

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Display-Ausführung 2 | Gorilla Glass® 3. Generation |
| Display-Größe Zoll | 8,00 |
| Display-Größe cm | 20,32 |
| Display-Auflösung | Full HD 1200 x 1920 Pixel |
| Touchscreen | Kapazitiv |
| Material Touchscreen | Gorilla Glas, corning 3rd gen. |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Technik |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 – 60 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... +60 °C |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Weitere Schutzarten | Wasser- und staubdicht MIL-STD-810H |
| MIL-Standard | 810G (h/l temp., shock, vibr.) |
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 237 mm |
| Tiefe | 22 mm |
| Gewicht | 890 g |
| Gewicht | 1,96 lb |

IS930.2 Tablet Set ROW Art. Nr. 305997

Komponenten

| | |
|-------------------------|---|
| Weitere Spezifikationen | SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz, LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften) Display mit Handschuhen bedienbar 2 individuell programmierbare Tasten Accelerometer, Gyroskop-, Magnet-, Temperatur- und Feuchtigkeit-, Näherungs-Sensor Magnetladeanschluss |
|-------------------------|---|

Im Lieferumfang enthalten

- > Tablet mit integrierter Batterie
- > Handschlaufe
- > Netzadapter universal
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Display-Schutzfolie
- > Sicherheitsvorschriften
- > Schnellstartanleitung

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.