

IS120.2 Mobiltelephone Set Art. Nr. 317309



- Telefonie und Messaging (SMS)
- Verstärkter Lautsprecher für laute Arbeitsumgebungen
- Leistungsfähige Batterie für lange Arbeitsschichten
- 4G Telefonie

MY R. STAHL MPHONEA



Das explosionsgeschützte, leistungsfähige und extrem robuste Mobiltelefon mit den Hauptfunktionen Telefonie und Messaging (SMS). Das Gerät beeindruckt durch seine Griffigkeit und setzt den Fokus auf einfache Handhabung, die nicht vom Wesentlichen ablenkt. Dank der leistungsstarken Batterie ist es ideal für lange Arbeitsschichten geeignet und ist somit bestens für eine effiziente Unternehmenskommunikation ausgelegt.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-------------|--------------|
| Technologie | Telefon |
| Ausführung | Mobiltelefon |

Explosionsschutz

| | |
|-----------------------------|--|
| Einsatzbereich (Zonen) | 2, 22 |
| Einsatzbereich | Zone 2, Zone 22 |
| Geltungsbereich | EU (CE / ATEX) Global (IECEX) Saudi Arabien (SASO) Vereinigte Arabische Emirate (UAE) |
| IECEX Bescheinigung | EPS 21.0041X |
| ATEX Bescheinigung | EPS 21 ATEX 1 108 X |
| IECEX Gasexplosionsschutz | Ex ic IIC T4 Gc |
| IECEX Staubexplosionsschutz | Ex ic IIIC T135°C Dc |
| ATEX Gasexplosionsschutz | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc |
| ATEX Staubexplosionsschutz | Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc |

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Prozessortyp | Mediatek MT6761D Quad Core |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Datenspeicher | 16 GB |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Mobile Standard | 2G, 3G, 4G |
| Schnittstelle Medium | Wi-Fi 3 |
| Zusatzschnittstelle 1 | Bluetooth 5 |
| SD-Karte Typ / Größe | microSD / bis zu 128 GB |
| SIM-Karten Anzahl | doppel SIM |
| SIM-Karten Größe | micro |

IS120.2 Mobiltelephone Set Art. Nr. 317309

Display

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Display-Größe Zoll | 2,40 |
| Display-Größe cm | 6,10 |
| Material Touchscreen | Gorilla Glas, corning 3rd gen. |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Technik |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|----------|
| Umgebungstemperatur | -20 – 60 |
|---------------------|----------|

Mechanische Daten

| | |
|----------------|---------|
| Schutzart (IP) | IP68 |
| MIL-Standard | 810H |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Tiefe | 26 mm |
| Gewicht | 0,47 lb |

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.