

8265/53 Art. Nr. 258122



- Hochfrequenz-Bewegungsmelder
- Intelligente Sensor-Technik
- Einstellbare Schaltzeit
- Schaltschwelle bei Dämmerung einstellbar

MY R. STAHL 8265E

Der Bewegungsmelder ist mit einer intelligenten Sensor-Technik ausgestattet, die für mehr Sicherheit sorgt.
Mit einer Reichweite von 1 ... 8 m, einer Schaltlast von 1000 W und einer Schaltschwelle von 2 ... 2000 Lux ist der Bewegungsmelder perfekt geeignet für die Steuerung von Lichtanlagen und -systemen.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 07.0029
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 07.0029
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 06 ATEX 1077
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 06 ATEX 1077
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Korea (KGS), Volksrepublik China (NEPSI)
Konformitätserklärungen	Volksrepublik China (CCC)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Umgebungstemperatur	-4°F ... +104°F
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	mit Silikon-Dichtung
Gehäusematerial	Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig
Material Hinweis	Bei dauerhaftem Einsatz in Marineumgebung wird eine Lackierung empfohlen
Klemmenbereich max.	2,5 mm²
Deckel	geschlossen
Bauform	Bewegungsmelder
Breite	195 mm
Breite Zoll	7,68 in
Höhe	172 mm

Mechanische Daten

Höhe Zoll	6,77 in
Länge	195 mm
Länge Zoll	7,68 in
Durchmesser	234 mm
Durchmesser Zoll	9,21 in
Dichtung	2 x M20 Novapress 815
Gehäusegröße	3
Gewicht	8.18 kg
Gewicht	18,04 lb




Verschlussstopfen	2 x CMP-757D MsNi M20
Verschlussstopfen Hinweis	mit Dichtung weiß PA M20

The diagram shows the HF3360 unit with terminals L, N, and PE. A 230 V / 50 Hz power supply is connected to the L and N terminals via a 10 A circuit breaker. The PE terminal is connected to the PE terminal of a lighting fixture (Lampe) and the PE terminal of the unit's enclosure (Gehäuse). The distance between the power supply and the unit is 1,50 [0,06] m, and the distance between the unit and the enclosure is 2,50 [0,10] m.



2/3

8265/53 Art. Nr. 258122

Zubehör

Deckel mit Schauscheibe		Art. Nr.
	für Gehäuse Größe 3 sichtbarer Ausschnitt der Schauscheibe Ø 142 mm [5,59 inch]	143452
Kabelverschraubung aus Metall		Art. Nr.
	Ex d & Exe Kabeleinführungen mit RapidEx Dichtungssystem für alle Arten von armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmierung (Messing vernickelt) Typ 20PX2K-REX, M20 x 1,5	246649
	Ex d & Exe Kabeleinführungen mit RapidEx Dichtungssystem für alle Arten von armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmierung (Messing vernickelt) Typ 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5	246605
Gewindestift		Art. Nr.
	M5x16-A2 mit Innensechskant und Spitze	110216
Steckschlüssel		Art. Nr.
	zum Öffnen des Gehäusedeckels für Größe 1, 2, 3, 4 2 Steckschlüssel werden benötigt	142059
Pflegfett für Gewindespalten		Art. Nr.
	Schmierfett für Tieftemperaturbereich	275854

Ersatzteile

Montageplatte		Art. Nr.
	für Gehäuse Größe 3 M5 x 8 Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten	143485
O-Ring		Art. Nr.
	Silikon, für Gehäuse Größe 3	305500

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.