

TRANBERG Solutions

TRANBERG® BlueLine Navigationsleuchte

für Schiffeslänge >50 m Duplex
TEF591070302 Art. Nr. 336853



- Sowohl Simplex- (eine Lichtquelle) als auch Duplex-Versionen (zwei Lichtquellen).
- Kompakte Abmessungen
- Bis zu 200.000 Betriebsstunden. (Duplex-Leuchten: 100.000 h für jede Lichtquelle).
- Integrierter Timer.
- Einfache Installation – Die QPD-Stecker von Phoenix Contact ermöglichen eine schnellere und sicherere Kabelinstallation.
- Glaslinse.
- Zum Patent angemeldet.

MY R. STAHL T2880B



R. STAHL TRANBERG Navigationsleuchten sind alle für raue Umgebungen ausgelegt. Es ist die Politik von R. STAHL TRANBERG, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den höchsten Qualitätsstandards der Branche sowie den Leistungsanforderungen und Erwartungen unserer Kunden entsprechen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle Produkte zuverlässig und effizient funktionieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gewährleisten. Das Design der TRANBERG-Navigationsleuchten basiert auf langjähriger Erfahrung und umfangreicher Forschung im Bereich der professionellen Schiffsbeleuchtung.

Sorgfältig ausgewählte Materialien sorgen für maximale Leistung, geringen Wartungsaufwand und eine lange, störungsfreie Lebensdauer. Die Navigationsleuchten von R. STAHL TRANBERG haben sich über Jahre hinweg in rauen Umgebungen bewährt und sind die erste Wahl vieler Schiffsdieser, Reeder und Werften auf der ganzen Welt.

Anwendung:

Navigationsleuchte für Schiffe mit einer Länge von >50 m.

Signalleuchte, die von verschiedenen nationalen Wasser- und Kanalbehörden vorgeschrieben ist.

Optionen:

Weiß lackiertes Gehäuse.

Einzelne Kabeleinführung für Duplex-Leuchten.

Weitere Kombinationen oder Funktionen erhalten Sie bei R. STAHL TRANBERG.

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	18 ... 32 V
Leistung	8 W

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel	LED
Laternenart	1/2 Rundumlicht
Öffnungswinkel	181 °
Sichtweite 20 ... 50 m	3 nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 °C ... +55 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP66/IP67
Gehäusematerial	Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig
Material Lichthaube	Glas

TRANBERG® BlueLine Navigationsleuchte
für Schiffeslänge >50 m Duplex
TEF591070302 Art. Nr. 336853

Mechanische Daten

Glasfarbe	gelb
Anschlussklemmen eindrätig max.	2,5 mm ²
Anschlussklemmen feindrätig max.	2,5 mm ²
Breite	140 mm
Höhe	186 mm
Länge	180 mm
Lebensdauer min.	100,000 h
Gewicht	2.41 kg
Gewicht	5,31 lb


Montage / Installation

Anschlussart	Push in
Material Befestigungsteile	Edelstahl

Komponenten

Kabelverschraubungen	2 x Ø 9 ... 16 mm
Material Kabelverschraubungen	Polyamid schwarz

Zubehör

Befestigungsadapter	Art. Nr.
 für TEF 2850 und TEF 2870 Lochmuster Alte Art. Nr. 6693	333974

Montageadapter	Art. Nr.
 bis 155 x 155 mm M10-Lochbild Alte Art.-Nr. 6694	332392

Ersatzteile

Steckverbinder	Art. Nr.
 QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² schwarz, mit QUICKON-Mutter Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 11 mm Alte Art. Nr. 50500224	336693
QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² schwarz, mit QUICKON-Mutter Leitungsaußendurchmesser: 9 ... 16 mm Alte Art. Nr. 50500225	336694

Wanddurchführung**Art. Nr.**

	QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK Polzahl: 4+PE, 1 ... 2,5 mm ² schwarz, mit QUICKON-Mutter für Kabeldurchmesser 6 ... 11 mm, M25 Anschlussgewinde Alte Art. Nr. 50500223	337710
	QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK Polzahl: 4+PE, 1 ... 2,5 mm ² schwarz, mit QUICKON-Mutter für Kabeldurchmesser 9 ... 16 mm, M25 Anschlussgewinde Alte Art. Nr. 50091435	336684

Klimastutzen**Art. Nr.**

Entlüftungsstopfen M12 IP68 Alte-Art. Nr. 50091434	334703
---	--------

Blindstopfen**Art. Nr.**

M25 mit O-Ring Alte Art. Nr. 50091436	334429
--	--------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.