Befehlsgeräte für Schalttafeleinbau

Ex e

8003/113-001-6 Art. Nr. 269819





- Flexible Konfiguration durch Drucktaster, Pilzdrucktaster, Pilzsperrtaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Schlüsselschalter
- Unkomplizierte Montage durch Einlochbefestigung (D 30)
- Codierbare Funktionen "rastend", "tastend", "Schlüssel nicht abziehbar"
- · Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung

MY R. STAHL 8003E



Die Befehlstaster bzw. Schalter für den Schalttafeleinbau der Reihe 8003 von R. STAHL schalten Last-, Steuer- und Signalstromkreise bis 6 A. Je nach Typ sind sie komplett oder unvollständig explosionsgeschützte Betriebsmittel mit entsprechenden Anforderungen an den Einbau. Optional stehen verschiedene Betätigungsvorsätze zur Verfügung.

Technische Daten

Explosionsschutz			
Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx CCC		
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22		
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0065X		
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb		
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 06.0065X		
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db		
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 02 ATEX 1057 X		
ATEX Gasexplosionsschutz	😡 II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb		
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 02 ATEX 1057 X		
ATEX Staubexplosionsschutz			
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEx (PTB), Korea (KGS), Volksrepublik China (CQST)		
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK), Konformitätserklärung (ATEX), Volksrepublik China (CCC)		
Hinweis	Produktkennzeichnung kann abweichend sein. Seriengeräte sind mit ATEX und IECEx gekennzeichnet.		
Elektrische Daten	'		
Bemessungsbetriebsspannung AC	500 V		
Bemessungsbetriebsstrom	6 A		
Schaltleistung AC-12	500 V / 6 A / max. 3000 VA		
Schaltleistung AC-15	400 V / 6 A / max. 1250 VA		
Schaltleistung DC-13	110 V / 1 A / max. 110 W		
Schaltleistung DC-13 <softre- turn/>2 Kontaktelemente in Reihe</softre- 	60 V / 6 A		
Umgebungsbedingungen	•		
Umgebungstemperatur	-20 °C +60 °C		
Umgebungstemperatur	-4 °F +140 °F		

Befehlsgeräte für Schalttafeleinbau

Ex e

8003/113-001-6 Art. Nr. 269819




rückseitig IP65, frontseitig IP66
Polyamid
Silber-Nickel
Ja
1
1
6 m
236,22 in
0,75 1,5 mm²
20 AWG 14 AWG
ÖLFLEX 4x1 mm²
130 mm
5,12 in
10⁵ Schaltspiele
125 g
0,28 lb
3 Nm
26,55 lbf in
Drucktaster
8161/7-M16-0902
Kabelverschraubung Polyamid, schwarz


Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten




Schaltbild 8003/113 Schließer / Öffner zwangsöffnend Zahlen in Klammern entsprechend Aderkennzeichnung

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten








Befehlsgeräte für Schalttafeleinbau

Ex e

8003/113-001-6 Art. Nr. 269819





Einbaurastermaß mit / ohne Zusatz-Bezeichnungsschild

Zubehör

Betätigungsvo	Betätigungsvorsätze Setätigungsvorsätze		
	Drucktaster	155525	
Abschließvorri	chtungen	Art. Nr.	
G [*]	8602A0754 für betätigten Drucktaster / Wahlschalter BG001, BG005	155402	
G	8602A0755 für unbetätigten Drucktaster / Wahlschalter BG001, BG005	155431	

Ersatzteile

Schildträger		Art. Nr.	
O	Schildträger, Größe 1, ohne Einlegeschild Beschriftung: 1-zeilig für Betätigungsvorsätze einbaubar in Bohrungen Ø 30,5 mm	155632	
bschließvorric	chtungen	Art. Nr.	
	8602A0753 H24 für unbetätigten Drucktaster / Wahlschalter BG001, BG005	155372	
Schildträger		Art. Nr.	
0	Schildträger, Größe 2, ohne Einlegeschild Beschriftung: 1- oder 2-zeilig für Betätigungsvorsätze einbaubar in Bohrungen Ø 30,5 mm	155687	


Befehlsgeräte für Schalttafeleinbau



8003/113-001-6 Art. Nr. 269819



	Schildträger, Größe 3, ohne Einlegeschild Beschriftung: 1-, 2- oder 3-zeilig	155844
	für Betätigungsvorsätze einbaubar in Bohrungen Ø 30,5 mm	
ezeichnungss	childer für Drucktaster und Wahlschalter	Art. Nr.
START	Farbe: weiß Text: START	155889
RESET	Farbe: blau Text: RESET	155894
START	Farbe: grün Text: START	155721
Ab	Farbe: schwarz Text: Ab	155886
Auf	Farbe: schwarz Text: Auf	155883
Schutzkragen		Art. Nr.
R	8602A0751 Metall für Drucktaster / Wahlschalter / Pilzschlüsseltaster / Pilzsperrtaster / Pilzdrucktaster Ø 39 BG001, BG003, BG005, BG008, BG009, BG010, BG012	155326
ezeichnungss	childer für Drucktaster und Wahlschalter	Art. Nr.
	Farbe: schwarz Symbol: Pfeil	155749
2	Farbe: schwarz Symbol: Pfeil	155761
Links	Farbe: schwarz Text: Links	155827
Rech	Farbe: schwarz Text: Rechts	155837



Ехе

8003/113-001-6 Art. Nr. 269819



No.	Farbe: schwarz Text: Open	155868
p _e n)	Text. Open	
	Farbe: schwarz	155878
OSE	Text: CLOSE	
	Farbe: schwarz	155874
Zu	Text: Zu	
	Farbe: rot	155654
OFF	Text: OFF	
	Farbe: grün Text: ON	155671
ON	Text. ON	
	Farbe: rot Text: AUS	155634
AUS	Text. AUS	
nlegeschilde	er für Schildträger	Art. Nr.
	1-zeilig unbeschriftet	238271
	Material: PVC	
	Farbe: weiß	
	selbstklebend	
zeichnungs	sschilder für Drucktaster und Wahlschalter	Art. Nr.
	Farbe: schwarz	155806
AUS	Text: AUS	
nlegeschilde	er für Schildträger	Art. Nr.
	2-zeilig	238272
	unbeschriftet Material: PVC	
	Farbe: weiß	
	selbstklebend	
Bezeichnungsschilder für Drucktaster und Wahlschalter		Art. Nr.
	Farbe: schwarz	155862
EIN	Text: EIN	



Ехе

8003/113-001-6 Art. Nr. 269819



inlegeschilde	r für Schildträger	Art. Nr.
	3-zeilig unbeschriftet Material: PVC Farbe: weiß selbstklebend	238273
ezeichnungs	schilder für Drucktaster und Wahlschalter	Art. Nr.
STOP	Farbe: schwarz Text: STOP	155795
	Farbe: schwarz Text: I	155846
	Farbe: grün Text: I	155689
	Farbe: weiß Text: I	155892
	Farbe: schwarz Text: II	155854
	Farbe: grün Text: II	155706
	Farbe: rot Text: O	155596
	Farbe: schwarz Text: O	155783
	Farbe: schwarz Text: I O	155771
	Farbe: blau Leerschild ohne Text	155911





8003/113-001-6 Art. Nr. 269819



Farbe: gelb Leerschild ohne Text	155914
Farbe: rot Leerschild ohne Text	155897
Farbe: grün Leerschild ohne Text	155901
Farbe: weiß Leerschild ohne Text	155908
Farbe: schwarz Leerschild ohne Text	155905

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.