

6050/604-801-7B2-008850-001 Art. Nr. 270016



- Sehr kompakte Universalleuchte mit 4 Leistungsklassen
- Einsetzbar als Deckenleuchte, Hängeleuchte und Scheinwerfer
- Drei Lichtverteilungskurven verfügbar: ultrabreitstrahlend, breitstrahlend und mittelbreitstrahlend
- Blendfreiheit durch opake Leuchtenabdeckung
- Schnelle und leichte Installation durch Ex e Anschlussraum
- Universell einsetzbar in besonders kalter Umgebung bis zu -55 °C
- Geeignet für besonders heiße Umgebungstemperaturen bis zu +70 °C

MY R. STAHL 6050C



Der Universalstrahler 6050/6 wird als Betriebsmittel zum Beleuchten von Flächen, Arbeitsmitteln und Gegenständen eingesetzt. Er ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Zur Blendungsbegrenzung ist die klare Lichtscheibe in mattierter Ausführung verfügbar. Mit dem Einsatz eines internen Reflektors lässt sich der Universalstrahler als Engstrahler, Breitstrahler oder Strahler mit mittelbreiter Abstrahlcharakteristik an die Beleuchtungsaufgabe perfekt anpassen.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EPS 17.0093
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb op is IIC T4 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX EPS 17.0093
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb op is IIIC T110 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 17 ATEX 1 181
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb op is IIC T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	EPS 17 ATEX 1 181
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T110 °C Db
Bescheinigungen u. Zulassungen	ATEX IECEX UKEX
Bescheinigungen	ATEX (BVIS), Brasilien (ULB), IECEX (BVIS), Polen (CNBOP)
Schiffszulassung	DNVGL
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK), Konformitätserklärung (AUS)

#### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	220 ... 240 V
Schnittstellen	DALI
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Einschaltstrom	I <sub>peak</sub> = 57 A, Delta t = 210 µs

#### Lichttechnische Daten

Anzahl der Lampen	1
Lampenleistung	80 W
Lampenart	LED
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	5000K - Neutralweiß

6050/604-801-7B2-008850-001 Art. Nr. 270016

### Lichttechnische Daten

Lichtverteilung	medium strahlend
Leuchteneffizienz	113 lm/W
Leuchtenlichtstrom	8800 lm
Farbwiedergabe	≥ 80
Farbtemperatur	5000 K

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +70 °C
---------------------	-------------------

### Mechanische Daten

Ausführung	Bügelmontage
Schutzart (IP)	IP66 / IP68 (10 m)
Schutzart IP (IEC 60598)	IP66/IP68
Gehäusematerial	Aluminium, seewasserbeständig
Gehäuse Farbe	Standard
Dichtungsmaterial	Silikon
Silikonfreiheit	Silikonhaltig
Schutzglasmaterial 2	Pressglas
Anschlussklemmen eindrätig max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussklemmen feindrätig max.	4 mm <sup>2</sup>
Art der Anschlussleitung	eindrätig feindrätig feindrätig mit Clip
Baugröße	1
Breite	298 mm
Höhe	327,5 mm
Länge	310 mm
Reflektor	Ja
Gewicht	8,23 kg
Gewicht	18,14 lb
Abschaltung der Leuchte	Nein
<b>Komponenten</b>	
Kabelverschraubungen	1 x M25 x 1,5
Verschlussstopfen	1 x M25 x 1,5
Schutzkorb	Nein

6050/604-801-7B2-008850-001 Art. Nr. 270016

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten




Lichtstromrückgang zur Umgebungstemperatur - Varianten ohne DALI



Lichtstromrückgang zur Umgebungstemperatur - Varianten mit DALI

### Lichtverteilungskurven



cd/klm η = 100%

— C0 - C180      — C90 - C270


Mit internen Reflektor, Schutzglas klar

6050/604-801-7B2-008850-001 Art. Nr. 270016


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Mit Montagebügel



Mit Schutzkorb und Montagebügel



Mit Blendschutz und Montagebügel

## Zubehör

### Außenreflektor



engstrahlend  
komplett mit Befestigungsteilen  
Material: Aluminium hochglanz-eloxiert  
für 6050/11

Art. Nr.

118558

### Befestigungsbügel



komplett; aus Edelstahl (zur nachträglichen Selbstmontage)  
für 6050/6

Art. Nr.

265877

6050/604-801-7B2-008850-001 Art. Nr. 270016

	Die Einpunktbefestigung aus Edelstahl wird über zwei M8 Edelstahlschrauben am Gehäuse der Hängeleuchte Reihe 6050/6 befestigt.	269716
<b>Blendschutz / Reflektor</b>		<b>Art. Nr.</b>
	komplett mit Befestigungsteilen Material: Aluminium für 6050/11 und 6050/6	118565
<b>Kabelverschraubung aus Kunststoff</b>		<b>Art. Nr.</b>
	8161/7-M25-1707 7 ... 17 mm <sup>2</sup> 1 Stück	229918
	8161/7-M25-1707, Ex e Kunststoff, M25 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 7 – 17 mm Losgröße 50 Stück	239157
<b>Ringschraube</b>		<b>Art. Nr.</b>
	M8, für 6050/6, direkt montierbar; 1 Paar	265874
	M10, montierbar direkt in Einpressmuttern; 1 Paar	118560
<b>Rohrschelle</b>		<b>Art. Nr.</b>
	für Rohre R 1 1/4" ... 2"	268967
<b>Schutzkorb</b>		<b>Art. Nr.</b>
	komplett mit Befestigungsteilen Material: Stahldraht aus Edelstahl für 6050/6	221774
<b>Verschlussstopfen</b>		<b>Art. Nr.</b>
	8290/3-M25 Kunststoff, M25 x 1,5 Losgröße 1 Stück	143524

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.