

Abzweigdose Ex i



Technische Daten

Allgemein:

Produkt-Typ: 8118/221-899

Produktbeschreibung: Abzweigdose Ex i

Explosionsschutz:

Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX) IECEX

IECEX Gasexplosionsschutz: Ex ia ib IIC T6 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz: Ex tb IIIC T80 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

Bescheinigungen: ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Volksrepublik China (NEPSI)

Schiffszulassung: DNV

Konformitätserklärungen: Volksrepublik China (CCC)

Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -20 °C ... +75 °C (T6)

Mechanische Daten:

Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Komponenten:

Klemmen Typ 1: 8 x Mantelklemme 6 mm²

Beispiel-Typ: 8118/221-899 | Art. Nr. 133219

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com