

## Handleuchte



### Technische Daten

#### Allgemein:

Produktbeschreibung: Handleuchte

#### Explosionsschutz:

IECEX Gasexplosionsschutz: Ex ib IIB T4 Gb

IECEX Staubexplosionsschutz: Ex ib IIIC T105 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db

Bescheinigungen: ATEX (BVS)

#### Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung DC: 6 V

Reichweite im Freien: 150.00 m

Batterie-Ausführung: 4 x AA

#### Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -20 °C ... +40 °C

#### Lichttechnische Daten:

Leuchtmittel: LED

Lichtstrom: 120,0 lm

Brenndauer: ~ 15 – 50 h

#### Mechanische Daten:

Schutzart (IP): IP68 (3 m, 30 min.)

Gehäusematerial: Polycarbonat

#### Komponenten:

Batterie-Ausführung: 4 x AA

Beispiel-Typ: 6141/62-16 | Art. Nr. 243788

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com