

IS530.1 Smartphone Set EEA 订货号 305994



- Universal, 13-pin ISM (multifunctional) interface for connecting additional devices for a wide range of applications
- Android Enterprise Recommended
- zero touch capable
- MDM compatible

<STEPREF A="AT\_TitleWeb-shop" O="PV 2244166"



With its ISM interface, the powerful, explosion-protected industrial smartphone has many applications. Other additional modules such as an RSM, PTT headsets, the professional IS-TH1xx.1 barcode scanner and the IS-TC1A.1 thermal imaging camera make the IS530.1 smartphone a high-performance, multifunctional device. The smartphones are Android Enterprise Recommended, zero touch capable and MDM compatible.

技术数据

防爆

应用范围	1 区 , 21 区 2 区 , 22 区
使用范围 (Division)	Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III
适用范围	欧盟 (CE / ATEX) 全球 (IECEX) 美国 (NEC) 加拿大 (CEC) 中国 (PCEC) 巴西 (INMETRO) 韩国 (KCS) 日本 (JNIOSH) 南非 (SANS)
IECEX 认证	EPS 19.0014X
ATEX 认证	EPS 19 ATEX 1 037 X
NEC 认证	70220251
CEC 认证	70220251
INMETRO 认证	BRA 22.GE0009X
PCEC 认证	CE19.2746X
KCS 认证	19-KA4BO-0973X 19-KA4BO-0974X
JNIOSH 认证	CSAUK 19JPN067X CSAUK 19JPN068X
SANS 认证	MTEEx 0901/20.0011
IECEX 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
IECEX 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
ATEX 气体防爆	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX 粉尘防爆	Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

IS530.1 Smartphone Set EEA 订货号 305994

<b>防爆</b>	
NEC 气体防爆	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4
NEC 粉尘防爆	Class II, Div 1, Groups E, F, G , T135°C Class III, Div 1
CEC 气体防爆	Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4
CEC 粉尘防爆	Class II, Div 1, Groups E, F, G , T135°C Class III, Div 1
INMETRO 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
INMETRO 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
PCEC 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
PCEC 粉尘防爆	Ex ibD 21 T135°C
KCS 防爆	Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T135°C
JNIOOSH 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
JNIOOSH 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
SANS 气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
SANS 粉尘防爆	Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
<b>电气数据</b>	
处理器型号	Qualcomm SDM660 Octa-core
内存	4 GB
数据存储器	64 GB 内存 + 高达 128 GB 的 SD 卡
操作系统	Android 10 (upgr. 13)
移动标准	2G , 3G , 4G
介质接口	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
附加接口 1	蓝牙 5
附加接口 2	13MP-AF-摄像头 ( 后置 )
附件 3/选项框	5MP 前置摄像头
SD 卡型号/容量	microSD/最大 128 GB
SIM卡号	双 SIM 卡
SIM 卡尺寸	micro
<b>显示屏</b>	
显示屏尺寸, 英寸	4.50
显示屏尺寸 cm	11.43
显示屏分辨率	FWVGA
触摸屏	电容式
触摸屏材料	大猩猩玻璃, 康宁第三代
背光照明灯	LED 技术
<b>环境条件</b>	
环境温度	-20 – 60
环境温度	-20 °C ... +60 °C
<b>机械数据</b>	
防护等级 (IP)	IP68
MIL 标准	810G ( h/l 温度, 冲击, 振动 )
宽度	80 mm
高度	155 mm
深度	25 mm

IS530.1 Smartphone Set EEA 订货号 305994

---

机械数据

重量	325 g
重量	0.72 lb

保留更改技术数据、尺寸、重量、结构和交付方式的权利。图片不具有法律约束力。