

## IS530.RG Smartphone Set EEA 订货号 306012



- Universal, 13-pin ISM (multifunctional) interface for connecting additional devices for a wide range of applications
- Android Enterprise Recommended
- zero touch capable
- MDM compatible

<STEPREF A="AT\_TitleWeb-shop" O="PV 2244174"

With its ISM interface, the powerful, industrial smartphone has many applications. Other additional modules such as an RSM, PTT headsets, the professional IS-TH1xx.1 barcode scanner and the IS-TC1A.1 thermal imaging camera make the IS530.1 smartphone a high-performance, multifunctional device. The smartphones are Android Enterprise Recommended, zero touch capable and MDM compatible.

### 技术数据

#### 防爆

使用范围 ( 区 )	Non-Ex
------------	--------

应用范围	Industrial, rugged
------	--------------------

#### 电气数据

处理器型号	Qualcomm SDM660 Octa-core
-------	---------------------------

内存	4 GB
----	------

数据存储器	64 GB 内存 + 高达 128 GB 的 SD 卡
-------	-----------------------------

操作系统	Android 10 (upgr. 13)
------	-----------------------

移动标准	2G , 3G , 4G
------	--------------

介质接口	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
------	--------------------------------

附加接口 1	蓝牙 5
--------	------

可选数据接口 2	13MP-AF-摄像头 ( 后置 )
----------	--------------------

附件 3/选项框	5MP 前置摄像头
----------	-----------

SD 卡型号/容量	microSD/最大 128 GB
-----------	-------------------

SIM卡号	双 SIM 卡
-------	---------

SIM 卡尺寸	micro
---------	-------

#### 显示屏

显示屏尺寸, 英寸	4.50
-----------	------

显示屏尺寸 cm	11.43
----------	-------

显示屏分辨率	FWVGA
--------	-------

触摸屏	电容式
-----	-----

触摸屏材料	大猩猩玻璃, 康宁第三代
-------	--------------

背光照明灯	LED 技术
-------	--------

#### 环境条件

环境温度	-20 – 60
------	----------

环境温度	-20 °C ... +60 °C
------	-------------------

IS530.RG Smartphone Set EEA 订货号 306012

---

机械数据

防护等级 (IP)	IP68
MIL 标准	810G ( h/l 温度, 冲击, 振动 )
宽度	80 mm
高度	155 mm
深度	25 mm
重量	325 g
重量	0.72 lb

保留更改技术数据、尺寸、重量、结构和交付方式的权利。图片不具有法律约束力。