



11917E00

- > Es posible regular de intensidad de fondo, texto y gráficos
- > Alarma acústica y óptica
- > Textos según pedido



WebCode T4500A

Tabla de selección

Versión	Descripción	Número de pedido	Nº de art.	PS
Controlador Serie TEF 4500	3 columnas (21 teclas asignables)	TEF4500713	170581	70
	4 columnas (29 teclas asignables)	TEF4500714	170582	70
	5 columnas (37 teclas asignables)	TEF4500715	170583	70
	6 columnas (45 teclas asignables)	TEF4500716	170584	70
Película Lexan Serie TEF 4500	3 columnas (21 teclas asignables)	TEF4500813	170585	70
	4 columnas (29 teclas asignables)	TEF4500814	170586	70
	5 columnas (37 teclas asignables)	TEF4500815	170587	70
	6 columnas (45 teclas asignables)	TEF4500816	170588	70
	7 columnas (53 teclas asignables)	TEF4500817	170589	70
Nota Indicar en el pedido de la película Lexan: inscripción de las teclas / teclas no asignadas				

Datos técnicos

Tensión de alimentación	18 ... 32 V CC
Interfaz	RS - 485. Impedancia del cable: 100 ... 250 Ω . No puede utilizarse un terminador.
Rango de temperaturas de funcionamiento	+5 ... +70 °C
Grado de protección	IP20 (IP23)
Material	Marco: aluminio, anodizado, negro
	Película frontal: Lexan resistente con texto y gráfico grabado
	Pulsador de plástico moldeado con LEDs integrados (rojo y verde)

