

N° d'art. 275794



- Accès à des ordinateurs multi-écrans
- Streaming performant avec une résolution allant jusqu'à 1 920 x 1 200 pixels
- Accès sans blocage pour 8 utilisateurs à distance et un utilisateur local maximum
- Boîtier compact en métal
- Câble réseau avec fiche EURO

MY R. STAHL KVMIPESA

Dispositif KVM over IP puissant logé dans une unité compacte, permettant un accès à distance sûr à des ordinateurs/serveurs distants depuis n'importe quel endroit du monde, via Internet ou un réseau d'entreprise.

IPEPS-Plus utilise le logiciel client RealVNC™ qui a été développé tout spécialement pour les applications KVM over IP sûres et puissantes.

Caractéristiques techniques

Généralités	
Type d'IHM	Boîtier KVM pour dispositifs 5xx
Technologie	Commutateur KVM
Caractéristiques électriques	
Tension nominale DC	via bloc d'alimentation 12 V
Gamme de tension d'entrée AC	Bloc d'alimentation 100 – 240 V
Gamme de fréquences	Bloc d'alimentation 47 – 63 Hz
Cordon d'alimentation	avec fiche EURO
Connexion au PC	via HDMI/USB type B
Remarque sur la connexion	Peut être raccordé à DVI et DisplayPort™ avec les adaptateurs appropriés
Prise en charge USB	Dispositifs HID USB1.1 et USB2.0
Sortie console / locale	HDMI et 2x USB
Résolution vidéo	max. 1 920 x 1 200
Compatibilité logicielle	Tous les systèmes d'exploitation connus Aucun pilote requis
Connexion réseau	Raccord Ethernet RJ45
Chemin de transmission	Câble CAT5
Distance	jusqu'à 100 m
LED	Affichages d'état pour : - Réseau (LNK) - Liaison utilisateur locale (LOC) - Liaison utilisateur à distance (REM) - Alimentation électrique (PWR)
Affichages d'état	dans la plaque frontale
Conditions ambiantes	
Température ambiante exploitation	0 °C ... +40 °C
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	169 mm x 31 mm x 120 mm

N° d'art. 275794

Caractéristiques mécaniques

Poids	3,64 lb
-------	---------

Montage / Installation

Type de boîtier	Boîtier compact, construction métallique robuste
Type de boîtier	Boîtier de bureau 1 U

Contenu de la livraison :
1x dispositif IPEPS-PLUS
1x bloc d'alimentation
1x câble réseau spécifique au pays
1x câble HDMI® de 2 m/6,5 ft
1x câble USB A vers B de 2 m/6,5 ft
1x manuel de démarrage rapide

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.