

N° d'art. 275796



- Accès à des ordinateurs multi-écrans
- Streaming performant avec une résolution allant jusqu'à 1 920 x 1 200 pixels
- Accès sans blocage pour 8 utilisateurs à distance et un utilisateur local maximum
- Boîtier compact en métal
- Câble réseau avec fiche US

## MY R. STAHL KVMIPESA

Dispositif KVM over IP puissant logé dans une unité compacte, permettant un accès à distance sûr à des ordinateurs/serveurs distants depuis n'importe quel endroit du monde, via Internet ou un réseau d'entreprise.

IPEPS-Plus utilise le logiciel client RealVNC™ qui a été développé tout spécialement pour les applications KVM over IP sûres et puissantes.

## Caractéristiques techniques

Généralités	
Type d'IHM	Boîtier KVM pour dispositifs 5xx
Technologie	Commutateur KVM
Caractéristiques électriques	
Tension nominale DC	via bloc d'alimentation 12 V
Gamme de tension d'entrée AC	Bloc d'alimentation 100 – 240 V
Gamme de fréquences	Bloc d'alimentation 47 – 63 Hz
Cordon d'alimentation	avec fiche US
Connexion au PC	via HDMI/USB type B
Remarque sur la connexion	Peut être raccordé à DVI et DisplayPort™ avec les adaptateurs appropriés
Prise en charge USB	Dispositifs HID USB1.1 et USB2.0
Sortie console / locale	HDMI et 2x USB
Résolution vidéo	max. 1 920 x 1 200
Compatibilité logicielle	Tous les systèmes d'exploitation connus Aucun pilote requis
Connexion réseau	Raccord Ethernet RJ45
Chemin de transmission	Câble CAT5
Distance	jusqu'à 100 m
LED	Affichages d'état pour : - Réseau (LNK) - Liaison utilisateur locale (LOC) - Liaison utilisateur à distance (REM) - Alimentation électrique (PWR)
Affichages d'état	dans la plaque frontale
Conditions ambiantes	
Température ambiante exploitation	0 °C ... +40 °C
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	169 mm x 31 mm x 120 mm

N° d'art. 275796

---

## Montage / Installation

Type de boîtier	Boîtier compact, construction métallique robuste
Type de boîtier	Boîtier de bureau 1 U

### Contenu de la livraison :

- 1x dispositif IPEPS-PLUS
- 1x bloc d'alimentation
- 1x câble réseau spécifique au pays
- 1x câble HDMI® de 2 m/6,5 ft
- 1x câble USB A vers B de 2 m/6,5 ft
- 1x manuel de démarrage rapide

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.