

8008/2-110 N° d'art. 128323



- Commutateur de commande à 2, 3 ou 4 pôles : interrupteur-sectionneur à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire
- Convient pour les fonctions d'arrêt d'urgence (selon CEI/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Positions fixes et à rappel possibles

MY R. STAHL 8008A



Les commutateurs de commande de la série 8008 de R. STAHL sont disponibles en tant que commutateurs de commande à 2, 3 ou 4 pôles, ou comme interrupteurs-sectionneurs à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire. Grâce aux contacts NF à ouverture forcée, ils sont également adaptés aux fonctions d'arrêt d'urgence. Vous pouvez sélectionner la fonction de commutation et la régler en position fixe et à rappel.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|--|--|
| Domaine d'application (zones) | 1, 2 |
| Certificat IECEx gaz | IECEx PTB 06.0010 U |
| Certificat IECEx gaz | IECEx PTB 06.0010 U |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz | Ex db eb IIC T6 |
| Certificat ATEX gaz | PTB 00 ATEX 1111U |
| Certificat ATEX gaz | PTB 00 ATEX 1111U |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 |
| Identification ULus | Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D |
| Identification cUL | Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D |
| Certificats | ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Canada (FM), Chine (CQST), Corée (KTL), États-Unis (FM), IECEx (PTB) |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tension assignée d'emploi AC | 690 V |
| Tension assignée d'emploi DC | 230 V |
| Tension assignée d'emploi AC UL | 600 V |
| Courant de service assigné avec AC | 16 A |
| Courant de service assigné avec DC | 0.4 A |
| Courant de service assigné UL | 6 A |
| Nombre de pôles | 4 |
| Angle de commutation | 45 ° |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Température ambiante | -50 °C ... +60 °C |
|----------------------|-------------------|

Postes de commande et de signalisation

Commutateur de commande



8008/2-110 N° d'art. 128323

| | | |
|--|---|------------------|
|  | Ø39, verrouillable 1 fois, position 90° avec joint standard jusqu'à -20 °C | 227359 |
|  | Diamètre 39 mm, 1 fois verrouillable, position 45° Joint: Silicone, jusqu'à -60 °C | 227392 |
| Poignée rotative, petite, verrouillable BG734 | | N° d'art. |
|  | Diamètre 39 mm, unique verrouillable, position 90° Joint: Silicone, jusqu'à -60 °C | 227360 |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.