

8595/1-CB1-S-S25-001 N° d'art. 298984



- Maniement simple grâce à la technologie Hot Swap
- Nombreuses possibilités d'application grâce à la construction modulaire
- Conditions d'utilisation les plus extrêmes en atmosphère explosible
- Connexion fiable de données et de signaux ou alimentations de puissance
- Branchement et débranchement simples grâce au maniement à une main

MY R. STAHL 8595C



Les fiches miniCON de la série 8595/1, antidéflagrantes et avec jusqu'à 8 pôles, de R. STAHL sont votre liaison 100 % sécurité ! Les fiches disponibles dans un plastique et un acier inoxydable haut de gamme convainquent par leur fiabilité dans des applications variées. La capacité de coupure Hot Swap permet de débrancher et de rebrancher en toute fiabilité et toute sécurité des alimentations en tension et signaux de sécurité intrinsèque jusqu'à 500 V/16 A – sans permis feu. Les miniCON conçues pour des sections de conducteur de 0,25 mm² à 2,5 mm² sont disponibles dans les formes de construction fiche de connecteur et prise de courant à bride, pour le raccordement direct de conducteurs ou l'installation de dispositifs. Les nouvelles fiches destinées aux atmosphères explosibles des zones 1 et 21 sont particulièrement convaincantes grâce à une construction modulaire et des composants agencés logiquement pour un montage clair et rapide. Le maniement breveté ne nécessitant qu'une seule main rend possible une connexion rapide des fiches associées qui peuvent être définies par l'installateur pour jusqu'à trois applications grâce à un codage intérieur.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEx
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx EPS 20.0035X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEx protection contre l'explosion de gaz 2	Ex ia IIC T6 Ga
Certificat IECEx poussière	IECEx EPS 20.0035X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
IECEx protection contre l'explosion de poussières 2	Ex ia IIIC T80 °C Da
Certificat ATEX gaz	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX protection contre l'explosion de gaz 2	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
Certificat ATEX poussière	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db

8595/1-CB1-S-S25-001 N° d'art. 298984

Protection contre les explosions

ATEX protection contre l'explosion de poussières 2	II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
Certificats	ATEX (EPS), IECEx (EPS)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	500 V
Tension assignée d'emploi DC	max. 110 V
Tolérance de tension	+10 %
Tension assignée d'isolement	690 V
Courant de service assigné avec AC	16 A
Courant de service assigné avec DC	8 A
Courant de service assigné avec DC	16 A
Nombre de pôles	7
Avis nombre de pôles	La livraison comprend 8 contacts en standard. 1 ... 8 contacts peuvent être utilisés.
Gamme de fréquences AC	50 – 60 Hz

Données spécifiques au dispositif

Fusible de puissance avec protection thermique	25 A GL
Fusible de puissance sans protection thermique	16 A GL

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... 75 °C
Température ambiante	-76 °F ... +167 °F

Caractéristiques mécaniques

Version	Prolongateur
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP66 IP67
Degré de protection IP (CEI 60079)	IP64
Élément de base	Prolongateur
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Type de contact	Contact femelle
Section de raccordement	2.5 mm²
Section de raccordement 2	1.5 mm²
Section de raccordement AWG	14 AWG
Section de raccordement AWG2	16 AWG
Section de raccordement 2 min.	1,5 mm²
Section de raccordement 2 max.	1,5 mm²
Section raccordement 2 AWG min.	16 AWG
Section de raccordement 2 AWG max.	16 AWG
Filetage de raccordement	M20 x 1,5
Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Codage	1-3, librement sélectionnable
Joint	Silicone
Poids	323 g
Poids	0,71 lb

8595/1-CB1-S-S25-001 N° d'art. 298984

Caractéristiques mécaniques

Avis	Les presse-étoupes ne font pas partie du produit standard en métal.
------	---


Montage / Installation

Type de raccordement	sertir
Type de raccordement 2	souder


Composants

Capuchon de protection présent	Oui
--------------------------------	-----

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



8595/1 Accouplement
X = en fonction du presse-étoupe utilisé

Accessoires

Fiche	N° d'art.
 Matériau du boîtier : laiton nickelé Type de contact : contact mâle Section de raccordement : 2,5 mm² Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P Type de raccordement : sertissage	298972
 Matériau du boîtier : Plastique Type de contact : Contact mâle Section de raccordement : 2,5 mm² Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P Type de raccordement : sertir	286554

8595/1-CB1-S-S25-001 N° d'art. 298984

Fiche de connecteur Ex e

N° d'art.




Matériau du boîtier : laiton nickelé
 Type de contact : contact mâle
 Section de raccordement : 2,5 mm²
 Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P
 Type de raccordement : sertissage

298974

Pince à sertir

N° d'art.




pour toutes les versions avec raccordement par sertissage 0,14 ... 6 mm²

295689

Positionneurs pour contacts industriels tournés

N° d'art.




Le choix du positionneur de contact dépend des contacts à sertir devant être traités.
 - positionnement exact du contact à sertir pendant le processus de sertissage
 - résultat de sertissage sûr et reproductible
 - adapté aux contacts miniCON

299586

Colliers de serrage 2 oreilles

N° d'art.



KIT 8595 Colliers de serrage 2 oreilles, petite taille
 Décharge de traction en fonction du presse-étoupe utilisé
 Diamètre extérieur du câble 5 ... 13 mm

286168

Adaptateur

N° d'art.



8595 Adaptateur laiton nickelé
 Pour presse-étoupe M16 x 1,5


314522

KIT 8595 Adaptateur laiton nickelé
 Pour presse-étoupe M20 x 1,5

296752

Contact femelle

N° d'art.



KIT 8595 Contacts femelles (2,5 mm²) 8 pièces

286154

Disques de codage

N° d'art.



KIT Disques de codage 8595 quatre couleurs, sans inscription
 Inscription spécifique au client disponible sur demande

289939

Presse-étoupe en métal

N° d'art.



CMP Type 20C2K, Ex e
 Laiton nickelé, M20 x 1,5, pour câbles armés, longueur de filetage 10 mm
 Diamètre extérieur du câble 12,5 ... 20,9 mm

309134

CMP Type 20s/16C2K, Ex e
 Laiton nickelé, M20 x 1,5, pour câbles armés, longueur de filetage 10 mm
 Diamètre extérieur du câble 9,5 ... 15,9 mm

309133

CMP Type 20sC2K, Ex e
 Laiton nickelé, M20 x 1,5, pour câbles armés, longueur de filetage 10 mm
 Diamètre extérieur du câble 9,5 ... 15,9 mm

313014

8595/1-CB1-S-S25-001 N° d'art. 298984

	CMP Type 20A2e100, Ex e Laiton nickelé, M20 x 1,5, pour câbles non armés Diamètre extérieur du câble 7 ... 13,5 mm	309137
	CMP Type 20s/16A2e100, Ex e Laiton nickelé, M20 x 1,5, pour câbles non armés Diamètre extérieur du câble 3,2 ... 8 mm	309136

Pièces de rechange

Contre-écrou, laiton nickelé		N° d'art.
	Matériau : laiton nickelé 1 pièce Taille de filetage : M32	110869
Support pour contact femelle		N° d'art.
	KIT 8595 Insert contact femelle + PE	286146
Capot de protection		N° d'art.
	KIT 8595 Capot de protection accouplement (femelle) Y compris KIT Disques de codage 8595 quatre couleurs, sans inscription	286159

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.