

### IS930.RG Tablet Set EEA N° d'art. 306000



- Tablette antidéflagrante idéale pour les concepts Mobile Worker
- Android Enterprise Recommended
- Compatible zero touch
- Utilisation facile et bonne manipulation grâce à la dragonne
- Touches de commande personnalisables
- Écran utilisable avec des gants

#### MY R. STAHL MTABLETA



La tablette robuste et performante est le partenaire idéal pour nos concepts MOBILE WORKER dans les environnements difficiles. La tablette de la génération industrie 4.0 est « Android Enterprise Recommended », elle est rapidement prête à l'emploi grâce à sa fonctionnalité zero touch et idéale pour les applications de maintenance en environnement IoT. L'écran de 8 pouces, deux touches librement programmables, une batterie à longue durée de vie, une dragonne pratique et une sacoche en cuir séparée avec bandoulière/sangle ou bretelle font partie de ses autres atouts.

### Caractéristiques techniques

| Généralités                          |   |
|--------------------------------------|---|
| Version                              | i.safe Tablet   |
| Protection contre les explosions     |   |
| Domaine d'application (zones)        | Non Ex  |
| Domaine d'application                | Industrial, rugged  |
| Domaine d'application                | Non-Ex  |
| Caractéristiques électriques         |   |
| Type de processeur                   | Qualcomm SDM660 Octa-core   |
| Informations relatives au processeur | Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz ; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz   |
| Mémoire centrale                     | 4 GB  |
| Mémoire de données                   | 64 Go int. + SD jusqu'à 128 Go  |
| Système d'exploitation               | Android 10 (upgr. 13)   |
| Mobile standard                      | 2G, 3G, 4G  |
| Interface support                    | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h  |
| Gamme de fréquences                  | 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz<br>3G WCDMA : UMTS B1/2/4/5/8<br>4G LTE-FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB1 B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66<br>4G LTE-TDD : B38/B39/B40/B41<br>4G LTE-SCDMA : B34/B39 |
| Interface supplémentaire 1           | Bluetooth 5   |
| Interface supplémentaire 2           | Caméra AF 13MP (arrière)  |
| Supplément 3/case optionnelle        | Caméra 5MP avant  |
| Type/taille de carte SD              | microSD/jusque 128 Go   |
| Numéros cartes SIM                   | SIM unique  |
| Taille cartes SIM                    | micro   |
| Batterie                             | 8 400 mAh   |

### IS930.RG Tablet Set EEA N° d'art. 306000

#### Caractéristiques électriques

|            |  |
|------------|--|
| Connexions | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo<br>Near Field Communication<br>Hotspot pour 8 connexions max. |
|------------|--|

#### Écran

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Version de l'écran 2        | Gorilla Glass® 3e génération    |
| Taille de l'écran pouces    | 8,00                            |
| Taille de l'écran cm        | 20,32                           |
| Résolution de l'écran       | Full HD 1200 x 1920 pixels      |
| Écran tactile               | Capacitif                       |
| Matériau de l'écran tactile | Gorilla Glass, corning 3rd gen. |
| Rétroéclairage              | Technique à LED                 |

#### Conditions ambiantes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Température ambiante | -20 – 60          |
| Température ambiante | -20 °C ... +60 °C |

#### Caractéristiques mécaniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Degré de protection (IP) | IP68   |
| Autres protection        | Étanchéité à l'eau et à la poussière<br>MIL-STD-810H |
| MIL standard             | 810G (h/l temp., choc, vibr.)                        |
| Largeur                  | 156 mm   |
| Hauteur                  | 237 mm   |
| Profondeur               | 22 mm  |
| Poids                    | 1,96 lb  |

#### Composants

|                        |   |
|------------------------|---|
| Plus de spécifications | Touche SOS pour la protection du travailleur isolé, LWP ready (application d'un fournisseur tiers nécessaire, sur la base des règlements spécifiques nationaux)<br>Écran utilisable avec des gants<br>2 touches de commande personnalisables<br>Accéléromètre, capteurs gyroscopique, magnétique, d'humidité et de température, de proximité<br>Connecteur de recharge magnétique |
|------------------------|---|

- Compris dans la livraison**
- > Tablette avec batterie intégrée
  - > Dragonne
  - > Adaptateur secteur universel
  - > i.safe PROTECTOR 2.0
  - > i.safe PROTECTOR 3.0
  - > Film de protection d'écran
  - > Consignes de sécurité
  - > Manuel de démarrage rapide

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.