

CMP-75sT3CDS    N° d'art. 246569



- Presse-étoupe Ex d et Ex e avec logement multifonctionnel pour différents types d'armures
- Joint coulissant compensateur (CDS), joint d'étanchéité anti-inondation intégralement protégé, joint de rétention de charge externe contrôlé
- CEM testée, certification internationale selon IECEx, ATEX, TR CU, UL et cCSAus

MY R. STAHL T3CDSA 

Les presse-étoupes Ex d et Ex e en métal de la série T3CDS conviennent pour tous les types de câbles armés, c'est-à-dire pour les armures en acier et aluminium des types à fil d'acier (SWA), tresse et feuillard. Ils possèdent un logement multifonctionnel pour l'armure, différents joints, sont conçus pour éviter le fluage à froid et testés en termes de compatibilité électromagnétique CEM. Leurs fonctions supplémentaires et l'installation séquentielle à trois niveaux renforcent la sécurité et réduisent la durée, les coûts et les risques d'installation.

Caractéristiques techniques

| Protection contre les explosions                  |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Version Ex                                        | Ex e & Ex d & Ex nR & Ex ta |
| Domaine d'application (zones)                     | 1, 2, 20, 21, 22            |
| Certificat IECEx gaz                              | IECEx CML 18.0183X          |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz        | Ex db IIC Gb                |
| Certificat IECEx poussière                        | IECEx CML 18.0183X          |
| IECEx protection contre l'explosion de poussières | Ex ta IIIC Da               |
| Certificat IECEx grisou                           | IECEx CML 18.0183X          |
| IECEx protection antigrisouteuse                  | Ex db I Mb                  |
| IECEx protection antigrisouteuse 2                | Ex eb I Mb                  |
| Certificat IECEx de sécurité anti-vapeur          | IECEx CML 18.0183X          |
| IECEx sécurité contre les vapeurs                 | Ex nR IIC Gc                |
| Certificat ATEX gaz                               | CML 18ATEX1326X             |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz         | Ex II 2 G Ex db IIC Gb      |
| Certificat ATEX poussière                         | CML 18ATEX1326X             |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières  | Ex II 1 D Ex ta IIIC Da     |
| Certificat ATEX grisou                            | CML 18ATEX1326X             |
| ATEX protection antigrisouteuse                   | Ex I M2 Ex db I Mb          |
| ATEX protection antigrisouteuse 2                 | Ex I M2 Ex eb I Mb          |
| Certificat ATEX anti-vapeur                       | CML 18ATEX4318X             |
| ATEX sécurité contre les vapeurs                  | Ex II 3 G Ex nR IIC Gc      |

CMP-75sT3CDS N° d'art. 246569

### Protection contre les explosions

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avis | Les attestations et certificats de produits peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant<br>( <a href="http://www.cmp-products.com">www.cmp-products.com</a> ) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions ambiantes

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Température ambiante | -60 °C ... +130 °C |
|----------------------|--------------------|

### Caractéristiques mécaniques


|                                       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                               | 75s                                                                                                                                                                            |
| Dispositif décharge traction          | Non                                                                                                                                                                            |
| Degré de protection (IP)              | IP66                                                                                                                                                                           |
| Degré de protection avis              | Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP. Les degrés de protection indiqués ne sont respectés que si des accessoires d'installation CMP sont utilisés. |
| Degré de protection (IP) UL           | IP66                                                                                                                                                                           |
| Matériau de joint                     | SOLO LSF                                                                                                                                                                       |
| Matériau de bague d'étanchéité        | Viton                                                                                                                                                                          |
| Matériau                              | Laiton nickelé                                                                                                                                                                 |
| Sans silicone                         | Oui                                                                                                                                                                            |
| Sans halogène                         | Oui                                                                                                                                                                            |
| Nombre de câbles                      | 1                                                                                                                                                                              |
| Plage de serrage                      | 59 – 72 mm                                                                                                                                                                     |
| Type d'armature                       | Toutes les armatures                                                                                                                                                           |
| Type d'armature2                      | sans gaine de plomb                                                                                                                                                            |
| Type d'armature3                      | avec double joint                                                                                                                                                              |
| Plage de serrage                      | 59 ... 72 mm                                                                                                                                                                   |
| Nombre de conducteurs maximum         | 0                                                                                                                                                                              |
| Type de construction                  | BS 6121, CEI/EN 62444                                                                                                                                                          |
| Cote d'angle                          | 99 mm                                                                                                                                                                          |
| Surplat                               | 90 mm                                                                                                                                                                          |
| Taille de filetage                    | M75                                                                                                                                                                            |
| Longueur de filetage                  | 15 mm                                                                                                                                                                          |
| Pas de filetage                       | 1,5                                                                                                                                                                            |
| Norme de filetage                     | Métrique                                                                                                                                                                       |
| Taille de raccord                     | 75s                                                                                                                                                                            |
| Cône rainuré                          | 0.6 ... 1.6 mm                                                                                                                                                                 |
| Cône étagé                            | 2 ... 2.5 mm                                                                                                                                                                   |
| Gaine intérieure                      | 52.8 ... 61.9 mm                                                                                                                                                               |
| Diamètre intérieur maximum du conduit | 0 mm                                                                                                                                                                           |
| Diamètre intérieur minimum du conduit | 0 mm                                                                                                                                                                           |
| Gaine extérieure                      | 59 ... 72 mm                                                                                                                                                                   |
| Diamètre extérieur minimum du conduit | 0 mm                                                                                                                                                                           |
| Diamètre extérieur maximum du conduit | 0 mm                                                                                                                                                                           |
| Longueur de dépassement               | 110,6 mm                                                                                                                                                                       |
| Résistance au choc (CEI 60079)        | 7 J                                                                                                                                                                            |
| Résistance aux chocs                  | 20 J                                                                                                                                                                           |
| Tétine en PVC                         | PVC28                                                                                                                                                                          |
| Taille du lot                         | 1                                                                                                                                                                              |

CMP-75sT3CDS N° d'art. 246569

### Caractéristiques mécaniques

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 2.57 kg |
| Poids | 5,67 lb |

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



A = Gaine intérieure  
B = Gaine extérieure  
C = Taille de filetage  
D = Cote d'angle  
E = Surplat  
F = Longueur de filetage  
G = Longueur de dépassement

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.