

### IS930.1 Tablet Set EEA withoutcamera N° d'art. 317082



- Solution idéale pour les concepts Mobile Worker
- Sans caméra
- Android Enterprise Recommended
- Compatible zero touch
- Homologation pour les zones 1, 2, 21, 22
- Utilisation facile et bonne manipulation grâce à la dragonne
- Touches de commande personnalisables
- Écran utilisable avec des gants

#### MY R. STAHL MTABLETA



La tablette robuste et performante est le partenaire idéal pour nos concepts MOBILE WORKER dans les environnements explosibles et difficiles. La tablette de la génération industrie 4.0 est « Android Enterprise Recommended », elle est rapidement prête à l'emploi grâce à sa fonctionnalité zero touch et idéale pour les applications de maintenance en environnement IoT. L'écran de 8 pouces, deux touches librement programmables, une batterie à longue durée de vie, une dragonne pratique et une sacoche en cuir séparée avec bandoulière/sangle ou bretelle font partie de ses autres atouts.

### Caractéristiques techniques

| Généralités                                       |                                    |
|---|------------------------------------|
| Version   | i.safe Tablet                      |
| Protection contre les explosions                  |                                    |
| Domaine d'application (zones)                     | 1, 2, 21, 22                       |
| Domaine d'application                             | Zone 1, zone 21<br>Zone 2, zone 22 |
| Domaine d'application                             | UE (CE / ATEX)<br>Global (IECEX)   |
| IECEX certificat                                  | EPS 19.0034X                       |
| ATEX certificat                                   | EPS 19 ATEX 1 071 X                |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz        | Ex ib IIC T4 Gb                    |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X          |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz         | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb           |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières  | Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| Caractéristiques électriques                      |                                    |
| Type de processeur                                | Qualcomm SDM660 Octa-core          |
| Mémoire centrale                                  | 4 GB                               |
| Mémoire de données                                | 64 Go int. + SD jusque 128 Go      |
| Système d'exploitation                            | Android 10 (upgr. 13)              |
| Mobile standard                                   | 2G, 3G, 4G                         |
| Interface support                                 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h     |
| Interface supplémentaire 1                        | Bluetooth 5                        |

### IS930.1 Tablet Set EEA withoutcamera N° d'art. 317082

---

#### Caractéristiques électriques

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Type/taille de carte SD | microSD/jusque 128 Go |
| Numéros cartes SIM      | SIM unique            |
| Taille cartes SIM       | micro                 |

#### Écran

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Taille de l'écran pouces    | 8,00                            |
| Taille de l'écran cm        | 20,32                           |
| Résolution de l'écran       | Full HD 1200 x 1920 pixels      |
| Écran tactile               | Capacitif                       |
| Matériau de l'écran tactile | Gorilla Glass, corning 3rd gen. |
| Rétroéclairage              | Technique à LED                 |

#### Conditions ambiantes

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Température ambiante | -20 – 60 |
|----------------------|----------|

#### Caractéristiques mécaniques

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection (IP) | IP68                          |
| MIL standard             | 810G (h/l temp., choc, vibr.) |
| Largeur                  | 156 mm                        |
| Hauteur                  | 237 mm                        |
| Profondeur               | 22 mm                         |
| Poids                    | 1,96 lb                       |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.