

6141/12-2S N° d'art. 270464



- Lampe torche 6141/12-2S désormais homologuée pour la zone 0/21 – pour encore plus de flexibilité et des possibilités d'utilisation étendues
- Autonomie grâce à l'utilisation de batteries alcalines
- Technique à LED économe en énergie
- Tête de lampe caoutchoutée
- Interrupteur arrière caoutchouté pour une utilisation d'une seule main
- 100 % étanche avec IP68 (3 m, 30 min)
- Accessoires pour la fonction de signal
- Système SNAP-IN pour montage sur casque et ceinture permettant une utilisation flexible
- Livraison sous blister avec batteries

MY R. STAHL 6141E



La lampe torche LED 6141/12-2S fait partie des produits les plus sûrs et les plus puissants de notre gamme de lampes torches. Elle est entièrement étanche, homologuée pour la zone 0/21 et dispose d'une tête de lampe robuste et caoutchoutée, idéale pour une utilisation dans des conditions exigeantes.

Grâce à sa forme ergonomique, la lampe tient particulièrement bien en main et peut être facilement actionnée d'une seule main via son interrupteur arrière caoutchouté. En fonctionnement, la 6141/12-2S produit jusqu'à 120 lumens de puissance lumineuse et maintient cette luminosité de manière fiable pendant 15 heures.

Pour une flexibilité d'utilisation maximale, la lampe est compatible avec presque tous les supports de casque courants et peut aussi être fixée solidement au corps à l'aide des accessoires SNAP-IN. L'utilisateur a ainsi les mains libres tout en bénéficiant d'un éclairage optimal dans toutes les situations de travail.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	0, 1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx BVS 21.0070X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ia IIC T4 Ga
Certificat IECEx poussière	IECEx BVS 21.0070X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex ib IIIC T105 °C Db
Certificat ATEX gaz	BVS 21 ATEX E 066 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Certificat ATEX poussière	BVS 21 ATEX E 066 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db
Certificats	ATEX (BVS), IECEx (BVS)
Caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi DC	1.5 V
Portée en plein air	150 m
Version de batterie	4 x AA

6141/12-2S N° d'art. 270464

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	5 W
Lampe	CREE LED XT-E (5W)
Couleur de lumière	5000K - blanc neutre
Flux lumineux	120 lm
Durée de combustion	~ 15 – 50 h

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------


Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Matériau du boîtier	Polycarbonate + additifs
Couleur de boîtier	bleu
Largeur	43 mm
Hauteur	43 mm
Longueur	167 mm
Poids	190 g
Poids	0,42 lb

Composants

Version de batterie	4 x AA, sans entretien, 1,5 V
---------------------	-------------------------------

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

**Accessoires****Sacoche ceinture**

	Noir	N° d'art. 204141
--	------	---------------------

Cône diffuseur

	Orange	N° d'art. 203968
--	--------	---------------------

Système SNAP-IN

	montage sur casque et ceinture pour 6141/12-2S	N° d'art. 340024
--	--	---------------------

6141/12-2S N° d'art. 270464

Support pour casque

N° d'art.



Support pour casque SOLO pour série 6141

340026



Support pour casque PRO pour série 6141

340027

Support de ceinture

N° d'art.




pour série 6141

340028

Pièces de rechange

Batterie

N° d'art.



4 x Energizer AA/LR6

204143

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.