



- Caja de terminales integrada con tapón respiradero
- De fácil mantenimiento
- Construcción robusta
- Sistema electrónico encapsulado: para evitar que el agua penetre en los LED y el sistema electrónico
- Potencia lumínica completa de inmediato
- Las versiones de 32 cd cumplen con la norma ICAO, anexo 14, vol. 1, intensidad baja tipo B
- Las versiones de 10 cd cumplen con la ICAO, anexo 14 vol. 1, intensidad baja tipo A y CAA UK CAP168 / CAP 437 intensidad baja grupo A
- Las versiones RED+IR cumplen con la CAA Norway BSL E 2-1:2024, intensidad baja tipo A y B

E6

MY R. STAHL T2460A



Las luminarias de R. Stahl Tranberg están diseñadas para su uso en entornos adversos. Según el principio de la empresa TRANBERG®, todos los productos y servicios cumplen los máximos requisitos de calidad y rendimiento para satisfacer las exigencias de nuestros clientes. La construcción de las luminarias de Tranberg se basa en años de experiencia e intensa investigación en el campo de la iluminación para barcos. Sus materiales cuidadosamente seleccionados garantizan un funcionamiento óptimo, menores trabajos de mantenimiento y una vida útil prolongada y sin averías.

Aplicaciones:

- Luz de obstáculo
- Señalización general/luz de advertencia
- Zona 1, zona 2 y en zonas seguras

Accesorios			
Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
	TEF5633 para TEF2430 soporte de sujeción	332397	300 g
Cristal del difusor con junta			
	TEF5631 Cristal del difusor con junta	241040	-
Entrada de cable			
	TEF6222502 M25 Ø 11... 15/15... 20 mm	241042	110 g
Rejilla de protección			
	TEF7165 Kit de montaje	333804	400 g
Tapón de cierre			
	TEF6502500 M25, latón	241043	80 g
Tapón respiradero			
	TEF7302101 Tapón respiradero M25-9mm, latón	169899	-
Unidad de terminal			
	TEF5632 Unidad de terminal	241041	-

