



- Disponible en versión simple (con una fuente de luz) y dúplex (con dos fuentes de luz).
- Dimensiones compactas
- Hasta 200 000 horas de funcionamiento. (Lámparas dúplex: 100 000 h por fuente de luz)
- Fuente de luz supervisada
- Temporizador integrado
- Instalación sencilla: los conectores QPD de Phoenix Contact permiten una instalación de cables más rápida y segura.
- Lente de cristal
- Patente en trámite

E6

MY R. STAHL T2880B



Todas las lámparas de navegación de R. STAHL TRANBERG están todas diseñadas para su uso en ambientes difíciles. R. STAHL TRANBERG sigue la máxima de ofrecer productos y servicios que cumplan con los más altos estándares de calidad del sector, así como con los requisitos de rendimiento y las expectativas de nuestros clientes.

Esto requiere que todos los productos funcionen de manera eficiente y fiable, permitiendo a la empresa seguir siendo competitiva a largo plazo. La construcción de las lámparas de navegación de R. STAHL TRANBERG se basa en años de experiencia e investigación exhaustiva en el campo de la iluminación para barcos. Sus materiales cuidadosamente seleccionados garantizan un funcionamiento óptimo, un mantenimiento sencillo y una vida útil prolongada y sin averías. Las lámparas de navegación de R. STAHL TRANBERG han demostrado su eficacia durante años de uso en entornos difíciles y son la primera opción para muchos constructores navales, armadores y astilleros de todo el mundo.

Ámbito de aplicación:

Lámpara de navegación para barcos >de 50 m de eslora.

Baliza, tal y como lo exigen diversas autoridades nacionales responsables del agua y el alcatarrillado.

Accesorios opcionales:

Envolverte lacada en blanco.

Introducción de cable individual en luminarias dúplex.

Para otras combinaciones o funciones, consulte a R. STAHL TRANBERG.

Tabla de selección						
Potencia		3 W				
Tipo de linterna	Ángulo de apertura	Color del cristal	Visibilidad 20 ... 50m	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
1/2 Iluminación angular	181 °	blanco	1 nm	TEF288071100	336778	2.41 kg
		rojo	1 nm	TEF288072100	336777	2.41 kg
Iluminación angular	360 °	rojo	1 nm	TEF288062100	336773	2.41 kg
		blanco	1 nm	TEF288061100	336774	2.41 kg
		amarillo	1 nm	TEF288063110	336776	2.41 kg
Potencia		8 W				
Tipo de linterna	Ángulo de apertura	Color del cristal	Visibilidad 20 ... 50m	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
1/2 Iluminación angular	181 °	verde	3 nm	TEF288074301	336782	2.41 kg
		rojo	3 nm	TEF288072300	336765	2.41 kg
		blanco	3 nm	TEF288071300	336766	2.41 kg
		rojo	3 nm	TEF288072301	336783	2.41 kg
		amarillo	3 nm	TEF591070302	336853	2.41 kg
		blanco	3 nm	TEF288071301	336784	2.41 kg
		blanco	3 nm	TEF288076300	341385	2.41 kg

Tabla de selección

Potencia		8 W				
Tipo de linterna	Ángulo de apertura	Color del cristal	Visibilidad 20 ... 50m	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
Iluminación angular	360 °	verde rojo	3 nm	TEF288069300	336759	2.41 kg
		rojo blanco	3 nm	TEF288066300	336760	2.41 kg
		azul	3 nm	TEF288065300	336771	2.41 kg
		verde	3 nm	TEF288064300	336772	2.41 kg
		rojo	3 nm	TEF288062300	336762	2.41 kg
		blanco	3 nm	TEF288061300	336763	2.41 kg
		rojo	3 nm	TEF288062301	336786	2.41 kg
		blanco	3 nm	TEF288061301	336787	2.41 kg
		Parte superior del poste	115,5 ° 225 °	rojo	3 nm	TEF288082300
rojo	3 nm			TEF288082301	336779	2.41 kg
verde	3 nm			TEF288084301	336781	2.41 kg
verde	3 nm			TEF288084300	336775	2.41 kg
Popa	135 °	blanco	3 nm	TEF288091301	336761	2.41 kg
		blanco	3 nm	TEF288091300	336767	2.41 kg
		rojo	3 nm	TEF288092300	332582	2.41 kg
		amarillo	3 nm	TEF288093300	336768	2.41 kg
Potencia		15 W				
Tipo de linterna	Ángulo de apertura	Color del cristal	Visibilidad 20 ... 50m	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
Iluminación angular	360 °	blanco	5 nm	TEF288061510	336770	2.41 kg
Parte superior del poste	115,5 ° 225 °	blanco	5 nm	TEF288081500	336780	2.41 kg
Potencia		20 W				
Tipo de linterna	Ángulo de apertura	Color del cristal	Visibilidad 20 ... 50m	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
Parte superior del poste	115,5 ° 225 °	blanco	6 nm	TEF288081600	336769	2.41 kg
		blanco	6 nm	TEF288081601	336785	2.41 kg

Datos técnicos



Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CC	18 ... 32 V
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 °C ... +55 °C
Datos de luz	
Lámpara	LED
Datos mecánicos	
Material del envoltorio	Aluminio, recubierto de polvo, resistente al agua marina
Material Vidrio del difusor	Vidrio
Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP66/IP67
Componentes	
Prensaestopas	2 x Ø 9 ... 16 mm

Lámpara de navegación TRANBERG® BlueLineDuplex

Serie TEF 2880 LED
Para barcos >50 m de eslora

STAHL

E6

Accesorios			
Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Adaptador de fijación			
	hasta 155 x 155 mm patrón de orificios M10 N.º de art. antiguo 6693	332392	-
	para TEF 2850 y TEF 2870 patrón de agujeros N.º de art. antiguo 6693	333974	100 g

Piezas de repuesto			
Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Conector enchufable			
	QPD P 4PE2,5 6-11 TL BK Tipo de conexión: conexión IDC, número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON diámetro exterior del cable 6 ... 11 mm N.º de art. antiguo 50500224	336693	74 g
	QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK Tipo de conexión: conexión IDC, número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON diámetro exterior del cable 9 ... 16 mm N.º de art. antiguo 50500225	336694	72 g
Pasamuros			
	QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK Número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON para diámetros de cable 6 ... 11 mm, M25 Rosca de conexión N.º de art. antiguo 50500223	337710	-
	QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK Número de polos: 4+PE, 1 ... 2,5 mm² negro, con tuerca QUICKON para diámetros de cable 9 ... 16 mm, M25 Rosca de conexión N.º de art. antiguo 50091435	336684	56 g
Tapón respiradero			
	Tubuladura de escape de aire M12 IP68 N.º de art. antiguo 50091434	334703	-
Tapón de cierre			
	M25 con junta tórica N.º de art. antiguo 50091436	334429	3.94 kg