

8008/2-173 N° de art. 128583



- Combinadores de control de 2, 3 o 4 polos: interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar
- Adecuado para funciones de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (según IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Posiciones encajadas o momentáneas disponibles

MY R. STAHL 8008A



Los combinadores de control de la serie 8008 de R. STAHL están disponibles como combinadores de control de 2, 3 o 4 polos o como interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar. Con contactos NC de apertura forzada, también son aptos para funciones de paro de emergencia. Puede seleccionar la función de conmutación y utilizar la posición de accionamiento encajado o de accionamiento momentáneo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

| | |
|--|--|
| Aplicaciones (zonas) | 1, 2 |
| Homologación IECEx gas | IECEx PTB 06.0010 U |
| Homologación IECEx gas | IECEx PTB 06.0010 U |
| IECEx Protección contra explosiones de gas | Ex db eb IIC T6 |
| Homologación ATEX gas | PTB 00 ATEX 1111U |
| Homologación ATEX gas | PTB 00 ATEX 1111U |
| ATEX protección contra explosiones de gas | II 2 G Ex db eb IIC T6 |
| Identificación ULus | Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D |
| Identificación cUL | Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D |
| Certificaciones | ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Chine (CQST), Corea (KTL), IECEx (PTB) |

Datos eléctricos

| | |
|--|-------|
| Tensión de funcionamiento asignada CA | 690 V |
| Tensión de funcionamiento asignada CC | 230 V |
| Tensión de funcionamiento asignada CA UL | 600 V |
| Corr. funciona. asignada en CA | 16 A |
| Corriente de funcionamiento asignada en CC | 0.4 A |
| Corriente de funcionamiento asignada UL | 6 A |
| Número de polos | 4 |
| Ángulo de conmutación | 90 ° |

8008/2-173 N° de art. 128583

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -50 °C ... +60 °C


Datos mecánicos

| | |
|---|---------------------|
| Grado de protección (IP) | IP00 |
| Material del envolvente | Resina epoxi |
| Material de contacto | Plata-níquel |
| Sección de conexión | 2,5 mm ² |
| Número de posiciones de conmutación | 2 |
| Subconjunto para esquema de conmutación | 173 |
| Peso | 186 g |
| Peso | 0,41 lb |

Montaje / Instalación

| | |
|--|--------|
| Par de apriete | 1,8 Nm |
| Bornes de conexión unifilar máximos EEUU | 14 AWG |

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Accesorios

Selector rotativo, pequeño bloqueable SC734

| | | N° de art. |
|--|---|------------|
| | Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 90° Junta: Silicona, hasta -60 °C | 227360 |

Selector rotativo, pequeño, bloqueable

| | | N° de art. |
|--|---|------------|
| | Ø 39, cierre simple, posición de 45° con junta estándar hasta -20 °C | 227391 |
| | Ø 39, cierre simple, posición de 90° con junta estándar hasta -20 °C | 227359 |
| | Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 45° Junta: Silicona, hasta -60 °C | 227392 |

8008/2-173 N° de art. 128583

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.