

6050/604-202-6B2-000850-001 N° de art. 292300



- Luminaria universal muy compacta con 4 clases de potencia
- Puede utilizarse como luminaria de techo, luminaria suspendida y proyector
- Tres curvas de distribución polar disponibles: iluminación ultraamplia, iluminación amplia e iluminación intermedia
- Antideslumbramiento gracias a la cubierta opaca de la luminaria
- Instalación rápida y sencilla gracias a la caja de conexión Ex e
- Uso universal en entornos especialmente fríos de hasta -55 °C
- Adecuada para temperatura ambiente especialmente cálida, de hasta +70 °C

### MY R. STAHL 6050C



El proyector universal 6050/6 se utiliza como equipo para iluminar superficies, material de trabajo y objetos. Se puede utilizar en interiores y exteriores. Para limitar el deslumbramiento, la lente clara está disponible en modelo mate. Mediante el uso de un reflector interno, el proyector universal puede adaptarse perfectamente a la iluminación estrecha, amplia o intermedia que requiera la tarea de iluminación.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEX EPS 17.0093
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb op is IIC T4 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEX EPS 17.0093
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb op is IIIC T110 °C Db
Homologación ATEX gas	EPS 17 ATEX 1 181
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb op is IIC T4 Gb
Homologación ATEX polvo	EPS 17 ATEX 1 181
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T110 °C Db
Homologaciones y certificaciones	ATEX IECEx UKEX
Certificaciones	ATEX (BVIS), Brasil (ULB), IECEx (BVIS)
Certificación naval	DNVGL
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), Declaración de conformidad (AUS)

### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	220 ... 240 V
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz
Corriente de conexión	I <sub>peak</sub> = 25 A, Delta t = 150 µs

### Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	20 W

# Iluminación

## Lámpara colgante LED



6050/604-202-6B2-000850-001 N° de art. 292300

### Datos de luz

Tipo de lámpara	LED
Lámpara	LED
Color de la luz	5000 K - Blanco neutro
Distribución de la luz	haz ancho
Eficiencia luminaria	122 lm/W
Flujo luminoso de la lámpara	2000 lm
Lectura de color	≥ 80
Temperatura de color	5000 K

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

### Datos mecánicos


Modelo	Montaje en estribo
Grado de protección (IP)	IP66 / IP68 (10 m)
Grad protección IP (IEC 60598)	IP66/IP68
Material del envoltente	Aluminio, resistente al agua marina
Color de la carcasa	Estándar
Material de junta	Silicona
Sin silicona	Contiene silicona
Material del vidrio protector 2	Vidrio prensado
Borne de conexión unifilar máxima	6 mm <sup>2</sup>
Borne de conexión de hilo fino máxima	4 mm <sup>2</sup>
Tipo de cable de conexión	de hilo fino de hilo fino con clip unifilar
Tamaño	1
Anchura	260 mm
Altura	194,5 mm
Longitud	310 mm
Reflector	No
Peso	8.23 kg
Peso	18,14 lb
Desconexión de la lámpara	No

### Componentes


Prensaestopas	1 x M25 x 1,5
Tapón de cierre	1 x M25 x 1,5
Rejilla de protección	No

6050/604-202-6B2-000850-001 N° de art. 292300

### Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones




Depreciación lumínica con respecto a la temperatura ambiente - Variantes sin DALI



Depreciación lumínica con respecto a la temperatura ambiente - Variantes con DALI

## Accesorios

### Abrazadera de tubo



para tubos R 1 1/4"... 2"

N° de art.

268967

### Pantalla antirreflejos/reflector



completo con piezas de fijación  
Material: aluminio  
para 6050/11 y 6050/6

N° de art.

118565

### Prensaestopas de plástico



8161/7-M25-1707  
7 ... 17 mm<sup>2</sup>  
1 pieza

N° de art.

229918

8161/7-M25-1707, Ex e  
Plástico, M25 x 1,5, diámetro exterior del cable 7 – 17 mm  
Tamaño de lote de 50 unidades







239157

# Iluminación

## Lámpara colgante LED



6050/604-202-6B2-000850-001 N° de art. 292300

Reflector exterior		N° de art.
	iluminación estrecha completo con piezas de fijación Material: aluminio anodizado de alto brillo para 6050/11	118558
Rejilla de protección		N° de art.
	completo con piezas de fijación Material: alambre de acero inoxidable para 6050/6	221774
Soporte de fijación		N° de art.
	completo; de acero inoxidable (para montaje autónomo posterior) para 6050/6	265877
	La fijación de un punto de acero inoxidable se fija en la envolvente de la luminaria suspendida de la serie 6050/6 por medio de dos tornillos M8 de acero inoxidable.	269716
Tapón de cierre		N° de art.
	8290/3-M25 Plástico, M25 x 1,5 Tamaño de lote de 1 unidad	143524
Tornillo de cáncamo		N° de art.
	M8, para 6050/6, de montaje directo; 1 par	265874
	M10, se puede montar directamente en tuercas autoinsertables; 1 par	118560

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.