

9470/22-16-11 N° de art. 168682



- 16 canales para contactos e iniciadores NAMUR - utilizable también para frecuencias
- Entradas de seguridad intrínseca Ex ia IIC con control de defectos de línea
- El módulo de la zona 1 puede cambiarse bajo tensión (cambio en caliente)

MY R. STAHL 9470A



El módulo de entrada digital de la serie 9470/22 para Zona 1 tiene 16 canales para el funcionamiento Ex i de contactos libres de tensión sensores de proximidad NAMUR. Los canales 14 y 15 también se pueden configurar para la medición de frecuencia o como contador de impulsos hasta 20 kHz. Todas las entradas son a prueba de cortocircuitos, están aisladas galvánicamente del sistema y son controladas por separado en cuanto a cortocircuitos y roturas de filamento.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Certificaciones	IECEX (PTB)

### Datos de seguridad

Tensión máxima $U_o$	11,6 V
Corriente máxima $I_o$	22 mA
Potencia máxima $P_o$	51 mW

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +65 °C
----------------------	-------------------

### Datos mecánicos

Modelo	16 canales
Peso	0,7 lb

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.