

Equipos de señalización

STAHL

Equipo de señalización óptica Baliza lumin. destellos xenón

Antideflagrante seguridad aumentada

6161/2-11-221-0-1 N° de art. 219249



- Lámpara: baliza luminosa de destellos - XENÓN (5 J)/baliza luminosa fija LED
- Tipo de protección contra ignición: Ex e con caja de conexión Ex e
- Grado de protección: IP66 (IEC 60529)
- Robusta envolvente de aluminio (recubierta de polvo)
- 6 colores de lente disponibles

MY R. STAHL 6161A



La serie de productos 6161 puede utilizarse como equipos de señalización o luces de aviso, tanto en áreas con atmósfera de gas como con atmósfera de polvo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	IECEx Unión Europea (ATEX)
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx EPS 20.0004X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx EPS 20.0004X
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T85 °C / T100 °C Db
Homologación ATEX gas	EPS 20 ATEX 1 008 X
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación ATEX polvo	EPS 20 ATEX 1 008 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	II 2 D Ex tb IIIC T85 °C / T100 °C Db
Certificaciones	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS)
Certificación naval	DNV
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	230 V
Fusible previo	4 AT

Datos de luz

Lámpara	Tubos de destellos
Luz de destellos	5 J
Frecuencia de destello	1 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +50 °C (T5)
----------------------	--

6161/2-11-221-0-1 N° de art. 219249

Soporte de sujeción en pared o en techo


Equipos de señalización

Equipo de señalización óptica Baliza lumin. destellos xenón

Antideflagrante seguridad aumentada

6161/2-11-221-0-1 N° de art. 219249

STAHL



Accesorios

Prensaestopas de plástico



8161/7-M20-1304, Ex e
Poliamida, M20 x 1,5 mm, diámetro exterior del cable 4 – 13 mm
Tamaño de lote de 50 unidades

N° de art.

239156

Tapón de cierre



8290/3-M20
Plástico, M20 x 1,5
Tamaño de lote de 1 unidad


N° de art.

143522

8290/3-M20
Plástico, M20 x 1,5
Tamaño de lote de 100 unidades

285773


Accesorios de montaje



Ángulo para montaje en pared o en el suelo, acero inoxidable, incl. tornillos de fijación

N° de art.

120826



Placa de montaje para montaje en pared o en el suelo (acero inoxidable), incl. tornillos de fijación

120821



Abrazadera de tubo, R 1 1/4"

120812

Abrazadera de tubo, R 1 1/2"

120819

Abrazadera de tubo, R 2"

120823



Rejilla protección acero inox.

307544

Equipos de señalización

Equipo de señalización óptica Baliza lumin. destellos xenón

Antideflagrante seguridad aumentada

6161/2-11-221-0-1 N° de art. 219249



Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.