

IS930.2 Tablet Set EEA N° de art. 305996



- Tableta protegida contra explosiones Ideal para conceptos de Mobile Worker
- Android Enterprise Recommended
- Compatible con Zero-Touch
- Certificado para las zonas 2, 22
- Fácil de utilizar y buen manejo gracias a la correa de mano
- Botones programables individualmente
- La pantalla se puede utilizar con guantes

MY R. STAHL MTABLETA

La robusta y potente tableta es el socio ideal para nuestros conceptos de MOBILE WORKER en entornos explosivos y difíciles. La tableta de la generación Industrie 4.0 cuenta con el certificado Android Enterprise Recommended y, gracias a su funcionalidad "zero-touch", puede utilizarse rápidamente y es ideal para aplicaciones de mantenimiento en el entorno IoT. La pantalla de 8 pulgadas, dos botones de libre programación, una batería de larga duración, una práctica correa de mano y una funda de cuero independiente con sistema de correa para el cuello/cinturón o correa de transporte son otros aspectos destacados.

Datos técnicos

Indicaciones generales

| | |
|--------|---------------|
| Modelo | i.safe Tablet |
|--------|---------------|

Protección contra explosiones

| | |
|--|----------------------------------|
| Aplicaciones (zonas) | 2, 22 |
| Área de aplicación | Zona 2, Zona 22 |
| Soporte para tarjetas | UE (CE / ATEX) Global (IECEX) |
| Certificación IECEx | EPS 19.0035X |
| Certificación ATEX | EPS 19 ATEX 1 072 X |
| IECEX protección contra explosiones de gas | Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| IECEX protección contra explosiones de polvo | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
| ATEX protección contra explosiones de gas | II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 |
| ATEX protección contra explosiones de polvo | II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |

Datos eléctricos

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de procesador | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| Detalles del procesador | Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz |
| Memoria de trabajo | 4 GB |
| Memoria de datos | 64 GB int. + SD hasta 128 GB |
| Sistema operativo | Android 10 (actual. 13) |
| Estándar móvil | 2G, 3G, 4G |
| Interfaz Medio | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |

IS930.2 Tablet Set EEA N° de art. 305996

Datos eléctricos

| | |
|-------------------------------|---|
| Ámbito de frecuencia | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Interfaz adicional 1 | Bluetooth 5 |
| Interfaz adicional 2 | Cámara AF de 13MP (trasera) |
| Adicional 3/Casilla de opción | Cámara frontal de 5 MP |
| Tipo/tamaño de tarjeta SIM | microSD/hasta 128 GB |
| Número de tarjeta SIM | SIM individual |
| Tamaño de tarjeta SIM | micro |
| Batería | 8400 mAh |
| Conexiones | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication Hotspot para un máximo de 8 conexiones |

Pantalla

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de pantalla 2 | Gorilla Glass® 3ª Generation |
| Tamaño de la pantalla pulgadas | 8,00 |
| Tamaño de la pantalla cm | 20,32 |
| Resolución de la pantalla | Full HD 1200 x 1920 píxeles |
| Pantalla táctil | Capacitiva |
| Material de pantalla táctil | Cr. Gorilla, corning 3.ª gen. |
| Retroiluminación | Técnica LED |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20 – 60 |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... +60 °C |

Datos mecánicos

| | |
|--------------------------|--|
| Grado de protección (IP) | IP68 |
| Otra protección | Resistencia al agua y al polvo MIL-STD-810H |
| Estándar MIL | 810G (h/l temp.,choque,vibr.) |
| Anchura | 156 mm |
| Altura | 237 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Peso | 890 g |
| Peso | 1,96 lb |

Componentes

| | |
|----------------------|--|
| Más especificaciones | Botón SOS para la protección del trabajador solitario, preparado para LWP (se requiere una aplicación de terceros, en función de la normativa específica de cada país) Pantalla manejable con guantes 2 botones programables individualmente Acelerómetro, giroscopio, sensores magnéticos, de temperatura y humedad y de proximidad Puerto de carga magnético |
|----------------------|--|

IS930.2 Tablet Set EEA N° de art. 305996

Incluido en el suministro

- > Tableta con batería integrada
- > Correa de mano
- > Adaptador de red universal
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Lámina de protección de la pantalla
- > Normas de seguridad
- > Guía de inicio rápido

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.