

8701/01-1111-0200-04 N° de art. 327394



- Certificado de dispositivo completo para uso en Zona 1
- Ajuste automático de la capacidad de refrigeración en diferentes condiciones con válvula de expansión térmica para lograr una temperatura interna constante
- Capacidad de refrigeración de 4 kW según EN 14511 (L35/L35)
- Amplio rango de ajustes desde 18 °C ... 35 °C
- El diseño equilibrado permite el montaje directo en superficie sin soporte adicional
- Plug and Play - Instalación sencilla, sin necesidad de configuración

### MY R. STAHL 8701A



El acondicionador de aire ExSys Cool 8701 de R. STAHL ofrece un rendimiento de refrigeración ideal en entornos potencialmente explosivos. El uso de la tecnología de válvula de expansión térmica permite una refrigeración automática constante con un amplio punto de ajuste de temperatura (18 °C ... 35 °C). ExSys Cool está certificado como dispositivo y, por tanto, aprobado para su uso sencillo en soluciones Ex p y Ex e. El producto tiene un amplio rango de temperatura ambiente (dependiendo de la elección del refrigerante) de -40 °C a 55 °C y una capacidad de refrigeración de 4 kW a 6 kW de acuerdo con la norma EN 14511 (L35/L35). Se ofrecen tanto configuraciones estándar predefinidas como soluciones personalizadas que cumplen los requisitos de climatización del cliente.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEX gas	IECEX DEK 23.0009X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb q ib IIB+H2 T4 Gb
Homologación ATEX gas	23 ATEX 0009X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb q ib IIB+H2 T4 Gb

#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	220 ... 240 V
Corr. funcionamiento asignada	9 A
Frecuencia	50 Hz
Consumo de potencia total	2,1 kW
Polo conductor neutro disponible	Sí
Número de polos	2

#### Datos acústicos

Nivel lado del condensador	68 dB
Nivel lado del evaporador	70 dB

8701/01-1111-0200-04 N° de art. 327394

### Datos climáticos

Modelo climatizador	solo refrigeración
Equivalente de CO2	1146 kg
Condensador con certificado Ex	Sí
Control de la condensación	Ventil. fluid. con reg. veloc.
Potencia frigorífica según EN 14511 (L35/L35)	4,2 kW
Paso de aire de refrigeración	750 m³/h
Proporción energía-eficiencia	2,03
Control de la evaporación	Termostato. Válvula expansión
Evaporador con certificado Ex	No
Valor teórico máximo de temperatura	35 °C
Valor teórico mínimo de temperatura	18 °C
Llenado de refrigerante	2,2 kg
Valor GWP del refrigerante	573
Grupo de refrigerante gas	2
Tipo de refrigerante	R513A
Potencia frigorífica sensible según EN 14511 (L35/L35)	3,6 kW
Potencia frigorífica según EN 1411 (L35/L50)	3,7 kW
Velocidad regulada	No
Regulador de temperatura	Sí

### Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente	-40 °F ... 122 °F

### Datos mecánicos


Envolvente del climatizador	Acero inoxidable 1.4404, 316L, cepillado, Superficie natural, Lacado: No
Bobina del condensador	Tubos de cobre, lamas de alum., Lacado: No
Bobina del evaporador	Tubos de cobre, lamas de alum., Lacado: No
Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP66
Anchura pulgadas	23,622 in
Altura pulgadas	49,0157 in
Profundidad pulgadas	30,63 in
Anchura	600 mm
Altura	1245 mm
Profundidad	778 mm
Embalaje	Estándar
Peso	210 kg
Peso	463,05 lb

8701/01-1111-0200-04 N° de art. 327394

### Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



### Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones







ExSys Cool 8701 Zona 1 / No-Ex  
ExSys Cool 8701 Zona 1 / Ex p

## Accesorios

Prensaestopas de plástico		N° de art.
	81617-M20-1304, Ex e Plástico, M20 x 1,5, diámetro exterior del cable 4 – 13 mm	229917
Prensaestopas de metal		N° de art.
	Entrada de cables Ex d y Ex e para todo tipo de cables no armados y cables con armadura de tela metálica (latón niquelado) Tipo 20A2F, M20 x 1,5	243464
Racor de metal		N° de art.
	Pasamuros Ex d y Ex e para todo tipo de cables armados (latón niquelado) Tipo E1FU M20 x 1,5	243484

8701/01-1111-0200-04 N° de art. 327394

Tapón de cierre		N° de art.
	8290/3-M20 Plástico, M20 x 1,5 Tamaño de lote de 1 unidad	143522
	Tapón de cierre de acero inoxidable M20x1,5 con hexágono exterior	251101
Tornillo		N° de art.
	Tornillo cilíndrico M10 x 30 A4-70 1 pieza	109972
Junta 8701 Placa base		N° de art.
	Junta para placa base para montaje en pared	321081

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.