

IS940.1 Tablet Set N° de art. 329056



- Tableta Android 5G Zona 1/21
- Pantalla de 10,1" con vidrio Corning® Gorilla® Glass de 3ª generación
- Batería potente y reemplazable
- Botón rojo programable (p. ej., para protección de trabajador solitario/SOS)
- IP68 resistente al agua y al polvo, puede utilizarse de -20 °C a +55 °

MY R. STAHL MTABLETA

La tableta Android 5G de 10,1 pulgadas para la comunicación de datos en la industria de procesos y en la automatización se integra perfectamente en el entorno de sistemas existente con redes de campus 4G/5G o Wi-Fi 6. Está equipada con un potente chipset optimizado para IoT de Qualcomm® Technologies, Inc. Otros aspectos destacados de la robusta y manejable tableta son una interfaz ISM de 16 pines, una interfaz ISM de 12 pines para estación de acoplamiento, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y compatibilidad con NFC, una batería reemplazable de alto rendimiento, botones de libre programación y cámaras principal y frontal.

Datos técnicos

Indicaciones generales

Modelo	i.safe Tablet
--------	---------------

Protección contra explosiones

Área de aplicación	Zona 1, Zona 21 Zona 2, Zona 22
Soporte para tarjetas	UE (CE / ATEX) Global (IECEX)
Certificación IECEX	EPS 24.0001X
Certificación ATEX	EPS 24 ATEX 1 010 X
IECEX protección contra explosiones de gas	Ex ib IIC T4 Gb
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Datos eléctricos

Tipo de procesador	Qualcomm QMC6490 Octa core
Memoria de trabajo	8 GB
Memoria de datos	128 GB int. + SD hasta 128 GB
Sistema operativo	Android 13
Estándar móvil	2G, 3G, 4G, 5G
Interfaz Medio	802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Interfaz adicional 1	Bluetooth 5.2
Adicional 3/Casilla de opción	Cámara frontal de 5MP

IS940.1 Tablet Set N° de art. 329056

Datos eléctricos

Tipo/tamaño de tarjeta SIM	microSD/hasta 128 GB
----------------------------	----------------------

Pantalla

Tamaño de la pantalla pulgadas	10,10
Tamaño de la pantalla cm	25,65
Resolución de la pantalla	Full HD 1200 x 1920 píxeles
Pantalla táctil	Capacitiva
Material de pantalla táctil	Cr. Gorilla, corning 3. ^a gen.
Retroiluminación	Técnica LED

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 – 55
----------------------	----------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP68
Estándar MIL	810H
Anchura	266,2 mm
Altura	168,5 mm
Profundidad	20 mm
Peso	1.06 kg
Peso	2,33 lb

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.