Soluciones y dispositivos móviles

Tablet PC



IS940.1 Tablet Set no Camera Nº de art. 329467



- Tableta Android 5G Zona 1/21
- Pantalla de 10,1" con vidrio Corning® Gorilla® Glass de 3ª generación
- Batería potente y reemplazable
- Botón rojo programable (p. ej., para protección de trabajador solitario/SOS)
- IP68 resistente al agua y al polvo, puede utilizarse de -20 °C a +55 °

MY R. STAHL MTABLETA

La tableta Android 5G de 10,1 pulgadas para la comunicación de datos en la industria de procesos y en la automatización se integra perfectamente en el entorno de sistemas existente con redes de campus 4G/5G o Wi-Fi 6. Está equipada con un potente chipset optimizado para loT de Qualcomm® Technologies, Inc. Otros aspectos destacados de la robusta y manejable tableta son una interfaz ISM de 16 pines, una interfaz ISM de 12 pines para estación de acoplamiento, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y compatibilidad con NFC, una batería reemplazable de alto rendimiento, botones de libre programación y cámaras principal y frontal.

Datos técnicos

Indicaciones generales	
Modelo	i.safe Tablet
Protección contra explosiones	
Área de aplicación	Zona 1, Zona 21 Zona 2, Zona 22
Soporte para tarjetas	UE (CE / ATEX) Global (IECEx)
Certificación IECEx	EPS 24.0001X
Certificación ATEX	EPS 24 ATEX 1 010 X
IECEx protección contra explosiones de gas	Ex ib IIC T4 Gb
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX protección contra explosiones de gas	
ATEX protección contra explosiones de polvo	
Datos eléctricos	
Tipo de procesador	Qualcomm QMC6490 Octa core
Memoria de trabajo	8 GB
Memoria de datos	128 GB int. + SD hasta 128 GB
Sistema operativo	Android 13
Estándar móvil	2G, 3G, 4G, 5G
Interfaz Medio	802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Interfaz adicional 1	Bluetooth 5.2
Tipo/tamaño de tarjeta SIM	microSD/hasta 128 GB

Soluciones y dispositivos móviles





IS940.1 Tablet Set no Camera Nº de art. 329467

Pantalla	
Tamaño de la pantalla pulgadas	10,10
Tamaño de la pantalla cm	25,65
Resolución de la pantalla	Full HD 1200 x 1920 píxeles
Pantalla táctil	Capacitiva
Material de pantalla táctil	Cr. Gorilla, corning 3.ª gen.
Retroiluminación	Técnica LED
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 – 55
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP68
Estándar MIL	810H
Anchura	266,2 mm
Altura	168,5 mm
Profundidad	20 mm
Peso	1.06 kg
Peso	2,33 lb

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.