

6141/61-1S N° de art. 270805



- Independencia gracias a su funcionamiento con baterías alcalinas
- Tecnología LED de bajo consumo
- Cabezal de lámpara engomado
- Interruptor trasero engomado para manejarlo con una sola mano
- 100 % Impermeable al agua con IP68 (3 m, 30 min)
- El sistema SNAP-IN para montaje en casco y cinturón permite un funcionamiento flexible
- Se suministra en blíster con pilas

MY R. STAHL 6141F



La luminaria portátil 6141/61-1S, que funciona con pilas, cabe en cualquier bolsillo y está siempre a mano cuando se necesita. Equipada con una eficaz tecnología LED, garantiza una visión clara durante los trabajos de mantenimiento e inspección, incluso en áreas potencialmente explosivas.

La luz se maneja de forma rápida y sencilla con el práctico pulsador de una sola mano. Su robusta carcasa cumple el grado de protección IP68 y garantiza una fiabilidad absoluta, incluso en las condiciones más duras.

Homologada según ATEX e IECEx para áreas de gas potencialmente explosivas, el 6141/61-1S es la compañera perfecta para un uso seguro en las zonas 1 y 2.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEX gas	IECEX BVS 21.0072X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex ib IIB T4 Gb
Homologación ATEX gas	BVS 21 ATEX E 065 X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
Certificaciones	ATEX (BVS), IECEx (BVS)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC	1.5 V
Alcance al aire libre	35 m
Modelo batería	2 x AAA

Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	1 W
Lámpara	LED CREE LED (1W)
Color de la luz	6500 K
Flujo luminoso	30 lm
Duración de combustión	~ 10 h

6141/61-1S N° de art. 270805

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -20 °C ... +40 °C

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) IP68 (3 m, 30 min.)

Material del envoltente Policarbonato

Color de la carcasa azul

Anchura 22 mm

Altura 22 mm

Longitud 142 mm


Peso 85 g

Peso 0,19 lb

Componentes

Modelo batería 2 x AAA, sin mantenimiento, 1,5 V

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Accesorios

Bolsa de cinturón



negro

N° de art.

204142

Sistema SNAP-IN



montaje en casco y cinturón para 6141/61-1S

N° de art.

340025

Soporte para casco



Soporte para casco SOLO para serie 6141

N° de art.

340026



Soporte para casco PRO para serie 6141

340027

Soporte para cinturón



para serie 6141

N° de art.

340028

Iluminación

Luminaria portátil LED, Z1, T.1, IIB



6141/61-1S N° de art. 270805

Piezas de repuesto

Batería		N° de art.
	4 x Daimon (de Duracell) LR03	204144

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.