

6141/12-2S N° de art. 270464



- Luminaria portátil 6141/12-2S ahora con homologación de Zona 0/21 - para una mayor flexibilidad y opciones de aplicación ampliadas
- Independencia gracias a su funcionamiento con baterías alcalinas
- Tecnología LED de bajo consumo
- Cabezal de lámpara engomado
- Interruptor trasero engomado para manejarlo con una sola mano
- 100 % Impermeable al agua con IP68 (3 m, 30 min)
- Accesorios para la función de señalización
- El sistema SNAP-IN para montaje en casco y cinturón permite un funcionamiento flexible
- Se suministra en blíster con pilas

MY R. STAHL 6141E



La luminaria portátil de LED 6141/ 12- 2S es uno de los productos más seguros y potentes de nuestra gama de linternas. Es totalmente impermeable, está homologada para la zona 0/21 y cuenta con un robusto cabezal de luz engomado, ideal para su uso en condiciones exigentes.

Gracias a su forma ergonómica, la linterna se adapta cómodamente a la mano y es fácil de manejar con una sola mano gracias al interruptor trasero de goma. Durante el funcionamiento, la 6141/ 12-2S genera hasta 120 lúmenes de salida de luz y mantiene esta luminosidad de forma fiable hasta 15 horas.

Para una máxima flexibilidad de uso, la linterna es compatible con casi todos los soportes de casco estándar y también se puede llevar de forma segura en el cuerpo con los accesorios SNAP-In. Esto deja ambas manos libres, al tiempo que proporciona una iluminación óptima en cualquier situación de trabajo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	0, 1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx BVS 21.0070X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ia IIC T4 Ga
Homologación IECEx polvo	IECEx BVS 21.0070X
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex ib IIIC T105 °C Db
Homologación ATEX gas	BVS 21 ATEX E 066 X
ATEX protección contra explosiones de gas	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Homologación ATEX polvo	BVS 21 ATEX E 066 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db
Certificaciones	ATEX (BVS), IECEx (BVS)
Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CC	1.5 V
Alcance al aire libre	150 m
Modelo batería	4 x AA

6141/12-2S N° de art. 270464

Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	5 W
Lámpara	CREE LED XT-E (5W)
Color de la luz	5000 K - Blanco neutro
Flujo luminoso	120 lm
Duración de combustión	~ 15 – 50 h

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------


Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Material del envoltente	Polycarbonato+aditivos
Color de la carcasa	azul
Anchura	43 mm
Altura	43 mm
Longitud	167 mm
Peso	190 g
Peso	0,42 lb

Componentes

Modelo batería	4 x AA, sin mantenimiento, 1,5 V
----------------	----------------------------------

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

**Accesorios**

Bolsa de cinturón		N° de art.
	negro	204141
Elemento adicional de aviso		N° de art.
	naranja	203968
Sistema SNAP-IN		N° de art.
	montaje en casco y cinturón para 6141/12-2S	340024

6141/12-2S N° de art. 270464

Soporte para casco		N° de art.
	Soporte para casco SOLO para serie 6141	340026
	Soporte para casco PRO para serie 6141	340027
Soporte para cinturón		N° de art.
	para serie 6141	340028

Piezas de repuesto

Batería		N° de art.
	4 x Energizer AA/LR6	204143

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.