


8118/112-601-0 N° de art. 349591



- Envoltente compacta y resistente a los golpes, también en modelos con escuadra metálica integrada para un montaje óptimo de los prensaestopas
- A petición de los clientes, equipamiento con terminales, prensaestopas y fusibles de seguridad
- Grado de protección IP66

MY R. STAHL 8118B



En función de las especificaciones del cliente, las cajas de terminales de la serie 8118 de R. STAHL se equipan con diferentes regletas de terminales y prensaestopas de plástico o de metal. En caso necesario, también se pueden equipar con fusibles de seguridad. Están disponibles en 3 tamaños y están hechas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 06.0026
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 06.0026
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 99 ATEX 3103
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 99 ATEX 3103
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), IECEX (PTB)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)
Protección contra explosiones nota	Etiquetado del producto, véase el ámbito de validez.

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	690 V
Número máx. de conductores con sección transversal de 1,5 mm²	con 3 A: 16 " con 6 A: 16 " con 10 A: 16 " con 16 A: 6 "
Número máx. de conductores con sección transversal de 2,5 mm²	con 3 A: cualquiera con 6 A: 12 " con 10 A: 12 " con 16 A: 12 " con 20 A: 6 "

8118/112-601-0 N° de art. 349591

Datos eléctricos

Número máx. de conductores con sección transversal de 4 mm ²	con 3 A: cualquiera con 6 A: cualquiera con 10 A: 12 ^{*)} con 16 A: 12 ^{*)} con 20 A: 12 ^{*)} con 25 A: 8 ^{*)}
Número máx. de conductores Nota	Cuentan como conductores todos los conductores introducidos y todos los conductores de conexión internos. Los puentes de corriente y los conductores de protección no cuentan. ^{*)} Al utilizar estos valores se pueden tener en cuenta factores de simultaneidad o factores de carga según IEC 61439. Está permitido utilizar circuitos eléctricos con diferentes corrientes y secciones transversales con un uso proporcional de los valores de la tabla.

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5)
Temperatura ambiente	-40°F ... +104°F (T6) -40°F ... +131°F (T5)

Datos mecánicos

Grado de protección IP (IEC 60529)	IP66
Material del envoltente	Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Color de la carcasa	gris oscuro
Inflamabilidad según	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Sin silicona	No
Sección de conexión	2,5 mm ²
Tapa	Tapa con tornillos
Montaje en el techo	Tornillos de acero inoxidable M4, con tornillos imperdibles
Anchura	85 mm
Anchura de montaje en pulgadas	3,35 in
Altura	85 mm
Altura pulgadas	3,35 in
Profundidad	55 mm
Profundidad pulgadas	2,17 in
Unidad de venta	1
Peso	15 g
Peso	0,03 lb

Montaje / Instalación

Par de apriete tornillo tapa 1	1,4 N · m
Tornillo de tapa 1 par de apriete lbf in	12,4 lbf in

Componentes


Entrada 1	2 x 8161/7-M20-1304
Entrada 1 clase	Racor de poliamida, negro
Entrada 1	M20 x 1,5
Zona de sujeción entrada 1	4 – 13 mm
Entrada 1 zona de sujeción pulgadas	0,16 – 0,51 in
Entrada de metal 1	No

8118/112-601-0 N° de art. 349591

Componentes



Entrada 2	1 x 8161/7-M20-1304 con tapón
Entrada 2 clase	Racor de poliamida negro
Entrada 2	M20 x 1,5
Zona de sujeción entrada 2	4 – 13 mm
Entrada 2 zona de sujeción pulgadas	0,16 – 0,51 in
Entrada de metal 2	No
Entradas opciones de montaje/lado	Tam.1: 3x M20 (A+B+D)
Rail de montaje DIN	15 x 63 mm (1x)
Rail de montaje DIN	0,59 x 2,48 " (1x)
Bornes Tipo 1	4 x WAGO 264-220 4 conductores 2,5 mm² gris
Bornes PE Tipo 1	1 x WAGO 264-727/999-950 4 conductores 2,5 mm² verde-amarillo
Bornes Nota	Consulte las secciones de conexión en la hoja de datos del fabricante

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones




"—" = Marca posibilidades de montaje

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Longitud L
Medida de saliente para racor, serie 8161:
con M20: 25 ... 31 [0,98 ... 1,22]
con M25: 27 ... 33 [1,06 ... 1,3]
con M32: 32 ... 39 [1,26 ... 1,54]



8118/1.
Tamaño de envoltorio 1

Accesorios

Borne protector de conductor



Mini borne de conexión en serie WAGO 264-727-999-95 0 GNYE

N° de art.

112112

Placa de latón con rosca



8118 tamaño 1, placa 37 x 30 mm [1,46 x 1,18"]
1 x M20 x 1,5 con conexión PE M4 (izquierda)
Se puede montar en envoltorio tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3

N° de art.

168913

8118/112-601-0 N° de art. 349591

Placa de latón con rosca		N° de art.
	8118 tamaño 1, placa 37 x 30 mm [1,46 x 1,18"] 1 x M20 x 1,5 con conexión PE M4 (derecha) Se puede montar en envoltorio tamaño 1, tamaño 2 y tamaño 3	168914
Placa final		N° de art.
	Placa terminal y placa intermedia WAGO de 4 mm 264-370	112707
Prensaestopas de plástico		N° de art.
	8161/7-M20-1304, Ex e Poliamida, M20 x 1,5 mm, diámetro exterior del cable 4 – 13 mm Tamaño de lote de 50 unidades	239156
Regleta de terminales		N° de art.
	Bornes en serie WAGO de 2,5 mm², serie 264-724, gris	112706
Tapón de cierre		N° de art.
	8290/3-M20 Plástico, M20 x 1,5 Tamaño de lote de 100 unidades	285773

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.