

IS360.2 Mobile Phone Set Cod. art. 317307



- Telefono cellulare compatto con protezione antideflagrante
- Batteria ad alte prestazioni per turni di lavoro prolungati
- Altoparlante potenziato per ambienti di lavoro rumorosi
- Tasti programmabili individualmente
- Leggero e robusto

MY R. STAHL MPHONEA



Il telefono cellulare compatto è concepito per le classiche funzioni di base di telefonia e messaggistica (SMS). L'IS360.2 è dotato di un sistema operativo proprietario senza Play Store. Su richiesta è possibile installare applicazioni specifiche del cliente.

Il funzionamento semplice con display da 3" e la forma maneggevole dell'IS360.2 ne consentono un utilizzo affidabile anche in ambienti di lavoro critici e garantiscono la corretta comprensione tra gli interlocutori. Grazie alla batteria ad elevate prestazioni il dispositivo è la soluzione ideale per turni di lavoro prolungati.

Dati tecnici

Generale

Tecnologia	Telefono
Versione	Telefono cellulare

Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (zone)	2, 22
Gamma di applicazione	Zona 2, Zona 22
Portaschede	EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) Emirati Arabi Uniti (UAE)
Certificato IECEX	EPS 21.0043X
Certificato ATEX	EPS 21 ATEX 1 126 X
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex ic IIC T4 Gc
IECEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex ic IIIC T135°C Dc
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Dati elettrici

Tipo di processore	Mediatek MTK6739V Quad-core
Memoria di lavoro	1 GB
Memoria dati	8 GB
Sistema operativo	Android 10
Standard mobile	2G, 3G, 4G
Interfaccia media	WLAN 802.11 a/b/g/n

IS360.2 Mobile Phone Set Cod. art. 317307

Dati elettrici

Interfaccia aggiuntiva 1	Bluetooth 5
Tipo / dim. scheda SIM	microSD / fino a 128 GB
Numero scheda SIM	SIM doppia
Dimensioni scheda SIM	micro

Display

Dimensioni display pollici	3,00
Dimensione display cm	7,62
Materiale touchscreen	Vetro Gorilla, corning 3a gen.
Retroilluminazione	Tecnologia LED

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-10 – 50
----------------------	----------

Dati meccanici

Grado di protezione (IP)	IP68
Standard MIL	810 H
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Profondità	27,5 mm
Peso	0,43 lb

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.