

IS120.2 Mobile Phone Set Cod. art. 317309



- Telefonia e messaggistica (SMS)
- Altoparlante potenziato per ambienti di lavoro rumorosi
- Batteria ad alte prestazioni per turni di lavoro prolungati
- Telefonia 4G

MY R. STAHL MPHONEA



Telefono cellulare a prestazioni elevate estremamente robusto con protezione antideflagrante con funzionalità base di telefonia e messaggistica (SMS). Sorprendentemente maneggevole, il dispositivo punta sulla praticità di utilizzo senza fronzoli che distolgono l'attenzione dalle funzioni essenziali. Grazie alla batteria ad alte prestazioni è ideale per i turni di lavoro prolungati, garantendo al contempo la massima efficienza al servizio della comunicazione tra i colleghi.

Dati tecnici

Generale

Tecnologia	Telefono
Versione	Telefono cellulare

Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (zone)	2, 22
Gamma di applicazione	Zona 2, Zona 22
Portaschede	EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) Arabia Saudita (SASO) Emirati Arabi Uniti (UAE)
Certificato IECEX	EPS 21.0041X
Certificato ATEX	EPS 21 ATEX 1 108 X
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex ic IIC T4 Gc
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Dati elettrici

Tipo di processore	Mediatek MT6761D Quad Core
Memoria di lavoro	2 GB
Memoria dati	16 GB
Sistema operativo	Android 10
Standard mobile	2G, 3G, 4G
Interfaccia media	Wi-Fi 3
Interfaccia aggiuntiva 1	Bluetooth 5
Tipo / dim. scheda SIM	microSD / fino a 128 GB
Numero scheda SIM	SIM doppia

IS120.2 Mobile Phone Set Cod. art. 317309

Dati elettrici

Dimensioni scheda SIM	micro
-----------------------	-------

Display

Dimensioni display pollici	2,40
----------------------------	------

Dimensione display cm	6,10
-----------------------	------

Materiale touchscreen	Vetro Gorilla, corning 3a gen.
-----------------------	--------------------------------

Retroilluminazione	Tecnologia LED
--------------------	----------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 – 60
----------------------	----------

Dati meccanici

Grado di protezione (IP)	IP68
--------------------------	------

Standard MIL	810 H
--------------	-------

Larghezza	60 mm
-----------	-------

Altezza	140 mm
---------	--------

Profondità	26 mm
------------	-------

Peso	0,47 lb
------	---------

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.