

IS-TH1ER.2 Trigger Handle Set Cod. art. 317632



- Rilevazione ed elaborazione affidabile dei dati da codici a barre 1D o 2D
- Anche per lunghe distanze fino a 18 metri
- Trasmissione diretta di dati tramite interfaccia ISM
- Alimentazione di corrente attraverso il dispositivo collegato, pertanto non richiede batteria
- Connessione rapida diretta con il dispositivo, Bluetooth® non richiesto

MY R. STAHL MPERIPHE-  
RALSA



Il set multifunzione mobile composto da trigger handle (scanner manuale di codici a barre) e smartphone industriale IS530.x è una combinazione flessibile per la rilevazione affidabile dei dati in aree pericolose. Utilizzando motori di scansione imager OEM dell'azienda Zebra altamente affidabili, lo scanner HID attivo pronto all'uso ad alte prestazioni legge codici a barre 1D o 2D nel corto raggio a distanze fino a 6 metri oppure in lontananza fino a 18 metri. I dati vengono elaborati direttamente dallo smartphone IS530.x accoppiato tramite interfaccia ISM.

Dati tecnici

Generale	
Tecnologia	Scanner di codici a barre
Protezione antideflagrante	
Versione Ex	Sì
Gamma di applicazione (zone)	2 & 22
Gamma di applicazione (zone)	2, 22
Gamma di applicazione (divisione)	Classe I, Divisione 2 Classe II, Divisione 2 Classe III, Divisione 2
Gamma di applicazione	Zona 2, Zona 22
Portaschede	EU (CE / ATEX) Globale (IECEX) USA (NEC) Canada (CEC)
Certificato IECEX	EPS 21.0028X
Certificato ATEX	EPS 21 ATEX 1 082 X
Certificato NEC	70220252
Certificato CE-Code	70220252
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex ic op is IIC T4 Gc
IECEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex ic op is IIIC T135°C Dc
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex II 3D Ex ic op is IIIC T135°C Dc
Prot. contro esplos. gas NEC	Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4

IS-TH1ER.2 Trigger Handle Set Cod. art. 317632

**Protezione antideflagrante**

Protezione espl. polvere NEC	Classe II, Div 2, Gruppi F, G , T135°C Classe III, Div 2
Prot. contro esplos. gas CE-Code	Classe I, Div 2, Gruppi A, B, C, D, T4
Protezione espl. polvere CE-Code	Classe II, Div 2, Gruppi F, G , T135°C Classe III, Div 2

**Energia ausiliaria**

Alimentazione	tramite smartphone
---------------	--------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-20 – 60
----------------------	----------

**Dati meccanici**

Versione	ext-range 16m
Grado di protezione della custodia (IP) fronte	IP68
Grado di protezione della custodia (IP) retro	IP68
Materiale della custodia	Plastica
Larghezza	90 mm
Altezza	202 mm
Profondità	125 mm
Peso	1 kg
Peso	2,2 lb

**Installazione e montaggio**

Tipo di collegamento	Smartphone IS530.2
----------------------	--------------------

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.